

## Zusatzkamera zum Security Premium Überwachungskamera-Set TX-29 & TX-30

HD Aussenkamera zur Erweiterung des Funkkamerasystems TX-29 & TX-30



HD Camera 720P with CMOS Sensor /  
HD Kamera 720P mit CMOS Sensor



Wireless Transmission with 2.4GHz /  
Funkübertragung mit 2.4GHz



WiFi transmission ~50m /  
WiFi-Übertragungsbereich ~50m



Connection via LAN Cable /  
Verbindung mit LAN-Kabel



PIR Day & Night Vision Function /  
PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion



Repeater function to enlarge WiFi distance /  
Repeaterfunktion zum Vergrößern der WiFi-Reichweite



Built-in Microphone for Audio Recording /  
Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen



IP66 Waterjet & Dust Protection /  
IP66 Strahlwasser- & Staubschutz



Push Message via APP when motion is detected /  
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung



- Funkübertragung mit 2.4GHz per Plug & Play
- HD Kamera-Videoauflösung 1280x720 (720P)
- Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen
- PIR-Sensor mit ~8m Reichweite bei Tag & Nacht
- Push-Nachricht über APP bei Bewegungserkennung
- Netzwerkbetrieb per LAN-Kabelanschluss
- Mobile Beobachtung via kostenfreie iOS & Android APP (Technaxx Security Premium)
- Einfache Bildwiedergabe via PC (PC Client Software)
  - Weltweiter PC-Zugriff (DDNS) [www.technaxxp2p.de]
  - IP66 Schutzklasse gegen Strahlwasser & Staub

### Technische Spezifikationen Aussenkamera:

- Bildsensor 1/4" CMOS mit 1 Megapixel
- Videoauflösung HD 1280x720 (720P)
- WiFi-Übertragungsbereich bis zu ~50m offene Bereiche
- Kamera-Repeaterfunktion zum Vergrößern der WiFi-Reichweite bis zu ~150m
- Bewegungserkennung ~10m (Tag/Nacht)
- PIR-Sensor ~8m (Tag/Nacht); 120° horizontal & 60° vertikal
- 1 Infrarot-Array-LED für Nachtsichtmodus (~15m) & IR-Cut
- Objektiv: f=4mm; Blende 1/25s to 1/25000s; fixer Fokus
- Betrachtungswinkel 57,4° horizontal & 42,8° vertikal
- Min. Beleuchtung: Farbe 0.1 Lux, S/W 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protokoll: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Stromversorgung: DC 12V/1A
- Stromverbrauch ≤ 6W
- IP66 Schutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)
- Betriebsbedingungen: -10°C~+50°C, Feuchtigkeit 30%~80% RH
- Gewicht / Maße: 550g / (L) 15,0 x (B) 9,7 x (H) 8,7cm

### Verpackungsinhalt:

- AC/DC Adapter 12V/1A
- Wandhalterung & Schrauben & Dübel
- Antenne
- Wasserfeste Abschlusskappe

### Passendes Set zur Kamera:

Security Premium Überwachungskamera-Set TX-29;  
EAN Code: 4260101737632; Artikel-Nr. 4641  
Security Premium Überwachungskamera-Set TX-30;  
EAN Code: 4260101737649; Artikel-Nr. 4642



4 260101 737656 Artikel-Nr. 4664