

## Caméra supplémentaire pour Security Premium kit de caméra de surveillance TX-29 & TX-30

HD caméra externe pour étendre le système de caméras sans fil TX-29 & TX-30



HD Camera 720P with CMOS Sensor /  
HD Kamera 720P mit CMOS Sensor



Wireless Transmission with 2.4GHz /  
Funkübertragung mit 2.4GHz



WiFi transmission ~50m /  
WiFi-Übertragungsbereich ~50m



Connection via LAN Cable /  
Verbindung mit LAN-Kabel



PIR Day & Night Vision Function /  
PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion



Repeater function to enlarge WiFi distance /  
Repeaterfunktion zum Vergrößern der WiFi-Reichweite



Built-in Microphone for Audio Recording /  
Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen



IP66 Waterjet & Dust Protection /  
IP66 Strahlwasser- & Staubschutz



Push Message via APP when motion is detected /  
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung



- Transmission sans fil avec 2.4GHz via Plug & Play
- HD caméra résolution vidéo 1280x720 (720P)
- Caméra microphone intégré pour l'enregistrement audio
- Capteur PIR avec ~8m de distance le jour & la nuit
- Notification push via APP quand un mouvement est détecté
- Opération du réseau via un connexion par câble LAN
- Visionnage sur mobile via iOS & Android APP gratuit (Technaxx Security Premium)
- Surveillance aisée via un PC (logiciel PC Client)

- Accès PC dans le monde entier (DDNS) [www.technaxxp2p.de]
- IP66 caméra classe de protection contre jet d'eau & poussière



### Caractéristiques techniques Caméra extérieur:

- Capteur d'image CMOS 1/4" avec 1 mégapixel
- Résolution vidéo HD 1280x720 (720P)
- Transmission WiFi jusqu'à ~50m zones ouvertes
- Conditions de fonctionnement: -10°C~+50°C, humidité 30%~80% RH
- Détection de mouvement ~10m (jour/nuit)
- Sensor PIR ~8m (jour/nuit); 120° horizontal & 60° vertical
- 1 infrarouge Array LED pour le mode de vision nocturne (~15m) & IR-Cut
- Lentille: f=4mm; volet 1/25s to 1/25000s; mise au point fixe
- Angle de vue 57,4° horizontal & 42,8° vertical
- Min. luminosité: Couleur 0.1 Lux, N/B 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protocole: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Alimentation: DC 12V/1A
- Consommation d'énergie ≤ 6W
- IP66 class de protection (jet d'eau & poussière)
- Fonction de répéteur de caméra pour agrandir la distance WiFi jusqu'à ~150m
- Poids / Dimensions: 550g / (Lo) 15,0 x (La) 9,7 x (H) 8,7cm

### Contenu de la livraison:

- Adaptateur CA/CC 12V/1A
- Support mural & vis & chevilles
- Antenne
- Bouchon étanche d'eau

### Kit assorti à la caméra:

Security Premium kit de caméra de surveillance TX-29,  
Code EAN: 4260101737632, Numéro d'article 4641  
Security Premium kit de caméra de surveillance TX-30,  
Code EAN: 4260101737649, Numéro d'article 4642



Numéro d'article 4664