

Dodatkowa kamera do Security Premium zestaw kamera do monitorująca TX-29 & TX-30

HD kamera na zewnątrz aby rozwinąć system bezprzewodowej kamery TX-29 & TX-30



HD Camera 720P with CMOS Sensor /
HD Kamera 720P mit CMOS Sensor



Wireless Transmission with 2.4GHz /
Funkübertragung mit 2.4GHz



WiFi transmission ~50m /
WiFi-Übertragungsbereich ~50m



Connection via LAN Cable /
Verbindung mit LAN-Kabel



PIR Day & Night Vision Function /
PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion



Repeater function to enlarge WiFi distance /
Repeaterfunktion zum Vergrößern der WiFi-Reichweite



Built-in Microphone for Audio Recording /
Eingebautes Mikrophon für Audioaufnahmen



IP66 Waterjet & Dust Protection /
IP66 Strahlwasser- & Staubschutz



Push Message via APP when motion is detected /
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung



- Transmisja bezprzewodowa 2.4GHz poprzez Plug & Play
- HD rozdzielczość kamery wideo 1280x720 (720P)
- Wbudowany mikrofon kamery do nagrywanie dźwięku
- Czujnik PIR z ~8m odległość w dzień & nocy
- Wymuszone powiadomianie poprzez APP po wykryciu ruchu
- Obsługa w sieci poprzez połączenie kablowe LAN
- Wyświetlanie na urządzeniach mobilnych darmowe APP na iOS & Android (Technaxx Security Premium)
- Łatwe monitorowanie za PC (PC Client software)

- Na całym świecie dostęp do PC (DDNS) [www.technaxxp2p.de]

- IP66 kamera klasa ochrony przed strumieniem wody & kurzu



Specyfikacje techniczne Kamera zewnętrzna:

- Czujnik obrazu 1/4" CMOS z 1 megapikselowy
- Rozdzielczość wideo HD 1280x720 (720P)
- WiFi transmisja do ~50m otwarta przestrzeń
- Funkcja repeater kamera aby powiększyć dystans WiFi do ~150m
- Detekcja ruchu ~10m (dzień/noc)
- Czujnik PIR ~8m (dzień/noc); 120° poziomy & 60° pionowy
- 1 podczerwona Array LED dla trybu noktorwizor (~15m) & IR-Cut
- Obiektyw: f=4mm; migawka 1/25s to 1/25000s; stałej ogniskowej
- Kąt widzenia w poziomie 57,4° poziomy & 42,8° pionowy
- Min. podświetlenie: Kolor 0.1 Lux, C/B 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protokół: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Zasilanie: DC 12V/1A
- Pobór energii \leq 6W
- IP66 klasa ochrony (strumieniem wody & kurzu)
- Warunki pracy: -10°C~+50°C, wilgotność 30%~80% RH
- Waga / Wymiary: 550g / (D) 15,0 x (S) 9,7 x (W) 8,7cm

Zawartość pakietu:

- AC/DC zasilacz adapter 12V/1A
- Uchwyt ścienny & śruby & kołki
- Antena
- Wodoodporna czapka

Dopasowanie zestawu do kamery::

Security Premium zestaw kamera do monitorująca TX-29, Kod EAN: 4260101737632, Numer pozycji 4641
Security Premium zestaw kamera do monitorująca TX-30, Kod EAN: 4260101737649, Numer pozycji 4642



4 260101 737656

Número de artículo 4664