

Cámara adicional para Security Premium kit de cámara de vigilancia TX-29 & TX-30

HD cámara al aire libre para ampliar el sistema de cámaras inalámbricas TX-29 & TX-30



HD Camera 720P with CMOS Sensor /
HD Kamera 720P mit CMOS Sensor



Wireless Transmission with 2.4GHz /
Funkübertragung mit 2.4GHz



WiFi transmission ~50m /
WiFi-Übertragungsbereich ~50m



Connection via LAN Cable /
Verbindung mit LAN-Kabel



PIR Day & Night Vision Function /
PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion



Repeater function to enlarge WiFi distance /
Repeaterfunktion zum Vergrößern der WiFi-Reichweite



Built-in Microphone for Audio Recording /
Eingebautes Mikrophon für Audioaufnahmen



IP66 Waterjet & Dust Protection /
IP66 Strahlwasser- & Staubschutz



Push Message via APP when motion is detected /
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung



- Transmisión inalámbrica con 2.4GHz a través de Plug & Play
- HD cámara resolución video 1280x720 (720P)
- Cámara micrófono integrado para la grabación de audio
- Sensor PIR con ~8m distancia de día & noche
- Notificaciones Push a través de APP cuando hay detección de movimiento
- Funcionamiento en red a través de la conexión por cable LAN
- Visualización en movilidad a través de iOS & Android APP gratuita (Technaxx Security Premium)

- Monitorización fácil a través de PC (Software PC Client)
- Acceso de PC en todo el mundo (DDNS) [www.technaxxp2p.de]
- IP66 cámara clase de protección contra chorro de agua & polvo



Especificaciones técnicas Cámara al aire libre:

- Sensor de imagen CMOS 1/4" con 1 megapixel
- Resolución de vídeo HD 1280x720 (720P)
- Transmisión WiFi hasta ~50m áreas abiertas
- Función de repetidor cámara para agrandar la distancia WiFi hasta ~150m
- Detección de movimiento ~10m (día/noche)
- Sensor PIR ~8m (día/noche); 120° horizontal & 60° vertical
- 1 infrarrojo Array LED para la modus de visión nocturna (~15m) & IR-Cut
- Lente: f=4mm; obturador 1/25s to 1/25000s; foco fijo
- Ángulo de visión 57,4° horizontal & 42,8° vertical
- Min. iluminación: Color 0.1 Lux, N/B 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protocolo: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Alimentación: DC 12V/1A
- Consumo de energía ≅ 6W
- IP66 clase de protección (chorro de agua & polvo)
- Condiciones de funcionamiento: -10°C~+50°C, humedad 30%~80% RH
- Peso / Dimensiones: 550g / (L) 15,0 x (An) 9,7 x (Al) 8,7cm

Contenido del paquete:

- Adaptador CA/CC 12V/1A
- Soporte de pared & tornillos & tacos
- Antena
- Tapa prueba de agua

Coincidencia kit de la cámara:

Security Premium kit de cámara de vigilancia TX-29,
Código EAN: 4260101737632, Número de artículo 4641
Security Premium kit de cámara de vigilancia TX-30,
Código EAN: 4260101737649, Número de artículo 4642



4 260101 737656 Número de artículo 4664