

Dodatečné kamera pro Security Premium souprava dohled kamera TX-29 & TX-30

HD venkovní kamera k rozšíření bezdrátového kamerový systém TX-29 & TX-30



HD Camera 720P with CMOS Sensor /
HD Kamera 720P mit CMOS Sensor



Wireless Transmission with 2.4GHz /
Funkübertragung mit 2.4GHz



WiFi transmission ~50m /
WiFi-Übertragungsbereich ~50m



Connection via LAN Cable /
Verbindung mit LAN-Kabel



PIR Day & Night Vision Function /
PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion



Repeater function to enlarge WiFi distance /
Repeaterfunktion zum Vergrößern der WiFi-Reichweite



Built-in Microphone for Audio Recording /
Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen



IP66 Waterjet & Dust Protection /
IP66 Strahlwasser- & Staubschutz



Push Message via APP when motion is detected /
Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung



- Převodovka bezdrátový 2.4GHz pomocí Plug & Play
- HD rozlišení kamera videa 1280x720 (720P)
- Integrovaný kamera mikrofon pro zvukové nahrávky
- Senzor PIR s ~8m vzdálenost na den & noc
- Oznámení prostřednictvím APP při detekci pohybu
- Síťový provoz přes připojení k síti LAN kabelu
- Mobilní prohlížení přes volné iOS & Android APP (Technaxx Security Premium)
- Snadné sledování přes PC (PC Client software)

- Na celém světě přístup k PC (DDNS) [www.technaxxp2p.de]
- IP66 kamera třída ochrany proti vodním paprskem & prachu

Technické údaje venkovní Kamera:

- 1/4" CMOS obrazový snímač s 1 megapixelem
- Rozlišení videa HD 1280x720 (720P)
- WiFi přenos až ~50m otevřené plochy
- Funkce repeater kamera zvětšit vzdálenost WiFi až ~150m
- Detekce pohybu ~10m (den/noc)
- Senzor PIR ~8m (den/noc); 120° vodorovný & 60° vertikální
- 1 infračervené Array LED pro režim noční vidění (~15m) & IR-Cut
- Objektiv: f=4mm; uzávěrka 1/25s to 1/25000s; pevné ohnisko
- Úhel pohledu 57,4° vodorovný & 42,8° vertikální
- Min. osvětlení: Brava 0.1 Lux, Č/B 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protokol: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Napájení: DC 12V/1A
- Spotřeba energie ≅ 6W
- IP66 třída ochrany (vodním paprskem & prachu)
- Provozní podmínky: -10°C~+50°C, vlhkost 30%~80% RH
- Hmotnost / Rozměry: 550g / (D) 15,0 x (Š) 9,7 x (V) 8,7cm

Obsah balení:

- AC/DC napájecí adaptér 12V/1A
- Nástěnný držák & šrouby & hmoždinky
- Anténa
- Vodotěsný uzávěr

Odpovídající souprava ke kameře:

Security Premium souprava dohled kamera TX-29, EAN kód: 4260101737632, Číslo položky 4641

Security Premium souprava dohled kamera TX-30, EAN kód: 4260101737649, Číslo položky 4642



4 260101 737656

Číslo položky 4664