


## WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66

IP-Dôme Caméra avec 1080P & transmission sans fil pour une utilisation en extérieur



 FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung	 CMOS Image Sensor 3MP / CMOS Bildsensor 3MP	 WiFi Transmission / WiFi Übertragung	 Live Surveillance / Live-Überwachung
 Free iOS & Android APP / Freie iOS & Android APP	 Motion Detection / Bewegungserkennung	 IR-LED Function / IR-LED Funktion	 MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung
 High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse	 Viewing Angle 77° / Betrachtungswinkel 77°	 Waterproof IP67 / Wasserfest IP67	 Shockproof IK10 / Stoßfest IK10

 Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung



- Idéal pour la surveillance des zones extérieures & intérieures
- Vidéo resolution FullHD 1080P avec 25/30fps
- Prend en charge WiFi jusqu'à ~50m zones ouvertes
- Surveillance en direct via gratuit iOS & Android APP
- Surveillance jour & nuit (Filtre coupe IR automatique, Couleur, N/B)
- Détection de mouvement
- H.264 & MJPEG dual encodage du flux
- Stockage des données sur cartes MicroSD jusqu'à 128Go
- Compatibilité excellente: prend en charge iOS/Android appareils mobiles sur le Technaxx My Secure Pro APP, Windows PC, Apple Mac (Navigateurs: IE, Firefox, Safari, Chrome)
- MJPEG possible que sous-flux, l'utilisation idéale avec Smart Home Système (p.ex. Fibaro Home Center, Z-Way, Popp Hub, RaZberry, Zipato, etc.)
- Accès mondial via Smartphone, PC/ordinateur portable, Tablet PC, etc.
- Class de protection IP67 (poussière & l'eau protégée) & IK10 (antichoc)
- Boîtier métallique de haute qualité

### Caractéristiques techniques:

- 1/3" 3MP balayage progressif capteur CMOS
- Pixel efficace 2304 horizontal x 1536 vertical
- Objectif: 3.6mm fixé, angle de vue 77° horizontal & 42° vertical
- Min. luminosité: 0.1Lux@F2.0 (couleur), 0Lux@F2.0 (IR allumé)
- Compression vidéo: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Résolution vidéo: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 3M(2304x1296)@20fps & 720P(1280x720) & VGA(640x480)/QVGA(320x240)@25/30fps
- Bitrate vidéo: H.264: 32Kbps~8192Kbps
- Distance IR LED ~30m maximum
- Protocoles: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, ONVIF, CGI
- SNR: plus de 50dB
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m zone ouvertes
- Prend en charge: Systèmes d'exploitation Windows & MacOS, Navigateurs Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), Téléphones intelligents iPhone & Android
- Alimentation / Consommation d'énergie: CC 12V / <5.5W (IR allumé)
- Température opérationnelle: -30°C~+50°C, mois de 95% d'humidité relative
- Poids / Dimensions: 450g / Ø 11,0 x (H) 8,1cm

### Contenu de la livraison:

- WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD de plein air TX-66
- Adaptateur d'alimentation
- Antenne
- Vis
- CD
- Manuel d'utilisation



Numéro d'article 4609

