

WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66

IP-Dome Kamera s 1080P & bezdrátovým přenosem pro venkovní použití





Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung

 FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung	 CMOS Image Sensor 3MP / CMOS Bildsensor 3MP	 WiFi Transmission / WiFi Übertragung	 Live Surveillance / Live-Überwachung
 Free iOS & Android APP / Freie iOS & Android APP	 Motion Detection / Bewegungserkennung	 IR-LED Function / IR-LED Funktion	 MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung
 High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse	 Viewing Angle 77° / Betrachtungswinkel 77°	 Waterproof IP67 / Wasserfest IP67	 Shockproof IK10 / Stoßfest IK10



- Ideální pro sledování venkovní & vnitřní prostory
- FullHD rozlišení videa 1080P s 25/30fps
- Podporuje WiFi až ~50m otevřené plochy
- Živá dohled přes uvolnit APP iOS & Android
- Dohled den & noc (Filtr auto IR cut, brava, Č/B)
- Detekce pohybu
- H.264 & MJPEG kódování dual-stream
- Ukládání dat na MicroSD karty až 128GB
- Vynikající kompatibilita: podporuje iOS/Android mobilní zařízení pomocí Technaxx My Secure Pro APP, Windows PC, Apple Mac (Prohlížeč: IE, Firefox, Safari, Chrome)
- MJPEG to možné jak substream, ideální pro použití s Smart Home Systémy (např. Fibaro Home Center, Z-Way, Popp Hub, RaZberry, Zípat, atd.)
- Celosvětově přístup přes Smartphone, PC/notebook, Tablet PC, atd.
- Třída krytí IP67 (prach & chráněné vody) & IK10 (nárazuvzdorný)
- Kovové pouzdro vysoké kvality

Technické údaje:

- 1/3" 3MP progressive scan snímač CMOS
- Efektivní pixel 2304 horizontální x 1536 vertikální
- Objektiv: 3.6mm pevná, pozorovacím úhlem 77° horizontální & 42° vertikálně
- Min. osvětlení: 0.1Lux@F2.0 (brava), 0Lux@F2.0 (IR zapnuté)
- Komprese videa: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Rozlišení videa: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 3M(2304x1296)@20fps & 720P(1280x720) & VGA(640x480)/QVGA(320x240)@25/30fps
- Video bit rate: H.264: 32Kbps~8192Kbps
- IR LED maximální vzdálenost ~30m
- Protokoly: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, ONVIF, CGI
- SNR: více než 50dB
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m otevřené plochy
- Podporuje: Operační systémy Windows & MacOS, (Internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), Smartphony iPhone & Android
- Napájení / spotřeba: DC 12V / <5.5W (IR zapnuté)
- Provozní teplota: -30°C~+50°C, méně než 95% relativní vlhkost
- Hmotnost / Rozměry: 450g / Ø 11,0 x (V) 8,1cm

Obsah balení:

- WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD venkovní TX-66
- Napájecí adaptér
- Anténa
- Šrouby
- CD
- Návod k obsluze



Číslo položky 4609

