

Contact de porte et fenêtre TX-86 Accessories pour WiFi Smart système d'alarme kit de démarrage TX-84



Sensor-Alarmauslösung ab ~2,5cm Öffnung /
Sensor Alarm Triggering at ~2.5cm Distance



Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren /
Wide Transmission Range to Detectors



Push-Nachricht bei Sabotage /
Push Message at Vandalism



Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand /
Push Message at low Battery Level



Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Kontakt /
Two Way Communication between Basis Station & Contact

- Déclenchement d'alarme par capteur jusqu'à ~2,5cm de distance
- Commutateur anti-sabotage intégré (boîtier & mur)
- Communication bidirectionnelle entre contact & station de base
- Distance de transmission ~200m sans obstacle
- Message Push en cas de batterie faible
- Autonomie de la batterie ~2,5-3 ans



Spécifications techniques:

- Fréquence de transmission 868MHz
- Puissance de transmission 10dBm
- Distance détecteur à aimant: 1mm – 25mm
- Message d'alarme: LED rouge
- Alimentation: 1x CR123A pile 3V
- Algorithme de chiffrement AES 128-Bit
- Conditions de fonctionnement: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Installation: fixé grâce à une vis & de la colle (seulement à l'intérieur)
- Poids / Dimensions Détecteur:
33g (sans pile) / (Lo) 8,3 x (La) 3,8 x (H) 2,0cm
- Poids / Dimensions Aimant:
34g / (Lo) 8,3 x (La) 2,5 x (H) 2,0cm

Contenu de la livraison TX-86:

- Contact de porte et fenêtre TX-86
- 4x vis & 4x cheville & 1x ruban adhésif
- 1x pile CR123A

Numéro d'article 4691

