

Styk do okna i drzwi TX-86 Akcesoria do WiFi Smart system alarmowy zestaw startowy TX-84



Sensor-Alarmauslösung ab ~2,5cm Öffnung /
Sensor Alarm Triggering at ~2.5cm Distance



Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren /
Wide Transmission Range to Detectors



Push-Nachricht bei Sabotage /
Push Message at Vandalism



Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand /
Push Message at low Battery Level



Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Kontakt /
Two Way Communication between Basis Station & Contact

- Czujnik alarmu z ~2,5cm otwarcia
- Wbudowany alarm sabotażu (obudowa & ściany)
- Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy styk & stacją bazową
- Zasięg transmisji ~200m tereny otwarte
- Komunikat Push niskiego poziomu baterii
- Żywotność baterii ~2,5-3 lata

Specyfikacje techniczne:

- Częstotliwość transmisji 868MHz
- Moc transmisji 10dBm
- Dystans czujnik z magnesem: 1mm – 25mm
- Monit alarmowy: czerwona LED
- Zasilanie: 1x CR123A bateria 3V
- 128-Bitowy algorytm szyfrujący AES
- Warunki pracy: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Stała instalacja (tylko kryty) za pomocą wkrętów lub taśmy klejącej
- Waga / Wymiary Czujnik: 33g (without battery) / (D) 8,3 x (S) 3,8 x (W) 2,0cm
- Waga / Wymiary Magnes: 34g / (D) 8,3 x (S) 2,5 x (W) 2,0cm

Zawartość pakietu TX-86:

- Styk do okna i drzwi TX-86
- 4x wkręty & 4x kołek & 1x taśma
- 1x bateria CR123A



Numer pozycji 4691

