

## Contacto de puerta y ventana TX-86

Accesorios para WiFi Smart sistema de alarma kit de inicio TX-84



Sensor-Alarmauslösung ab ~2,5cm Öffnung /  
Sensor Alarm Triggering at ~2.5cm Distance



Große Übertragungreichweite zu Sensoren /  
Wide Transmission Range to Detectors



Push-Nachricht bei Sabotage /  
Push Message at Vandalism



Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand /  
Push Message at low Battery Level



Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Kontakt /  
Two Way Communication between Basis Station & Contact

- Alarma del sensor de apertura ~2,5cm
- Antivandalismo integrado (carcasa & pared)
- Comunicación bidireccional entre contacto & estación base
- Distancia de transmisión ~200m en espacio abierto
- Mensaje Push cuando nivel de batería está bajo
- Duración de la batería ~2,5-3 años

### Especificaciones técnicas:

- Frecuencia de transmisión 868MHz
- Potencia de transmisión 10dBm
- Distancia detector de imán: 1mm – 25mm
- Visualización de alarma: LED rojo
- Alimentación: 1x CR123A batería 3V
- Algoritmo de encriptación AES de 128-Bit
- Condiciones de funcionamiento: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Montaje fijo con tornillos o cinta adhesiva (sólo en interiores)
- Peso / Dimensiones Detector: 33g (sin batería) / (L) 8,3 x (An) 3,8 x (Al) 2,0cm
- Peso / Dimensiones Imán: 34g / (L) 8,3 x (An) 2,5 x (Al) 2,0cm

### Contenido del paquete TX-86:

- Contacto de puerta y ventana TX-86
- 4x tornillos & 4x tacos & 1x cinta adhesiva
- 1x batería CR123A



Número de artículo 4691

