

## WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66

IP-Domekamera mit 1080P & kabelloser Übertragung für den Aussenbereich



Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung

 FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung	 CMOS Image Sensor 3MP / CMOS Bildsensor 3MP	 WiFi Transmission / WiFi Übertragung	 Live Surveillance / Live-Überwachung
 Free iOS & Android APP / Freie iOS & Android APP	 Motion Detection / Bewegungserkennung	 IR-LED Function / IR-LED Funktion	 MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung
 High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse	 Viewing Angle 77° / Betrachtungswinkel 77°	 Waterproof IP67 / Wasserfest IP67	 Shockproof IK10 / Stoßfest IK10






- Ideal für die Überwachung von Aussen- & Innenbereichen
- FullHD Videoauflösung 1080P mit 25/30fps
- Unterstützt WiFi bis zu ~50m in offenen Bereichen
- Live-Überwachung via freier iOS & Android APP
- Tag- & Nachtüberwachung (Auto-IR-Cut Filter, Farbe, S/W)
- Bewegungserkennung
- H.264 & MJPEG Dual-Stream-Codierung
- Datenspeicherung auf MicroSD Karten bis 128GB
- Hervorragende Kompatibilität: unterstützt iOS/Android mobile Geräte über die Technaxx My Secure Pro APP, Windows PC, Apple Mac (Browser: IE, Firefox, Safari, Chrome)
- MJPEG als Substream möglich, ideal für die Nutzung mit Smart Home Systemen (z.B. Fibaro Home Center, Z-Way, Popp Hub, RaZberry, Zipato, usw.)
- Weltweiter Zugriff via Smartphone, PC/Notebook, Tablet-PC, usw.
- Schutzklasse IP67 (staub- & wassergeschützt) & IK10 (stoßfest)
- Hochwertiges Metallgehäuse

### Technische Spezifikationen:

- 1/3" 3MP progressiver Scan-CMOS-Sensor
- Effektive Pixel 2304 horizontal x 1536 vertikal
- Objektiv: 3.6mm fest, Betrachtungswinkel 77° horizontal & 42° vertikal
- Min. Beleuchtung: 0.1Lux@F2.0 (Farbe), 0Lux@F2.0 (IR an)
- Videokompression: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Videoauflösung: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 3M(2304x1296)@20fps & 720P(1280x720) & VGA(640x480)/QVGA(320x240)@25/30fps
- Video Bit-Rate: H.264: 32Kbps~8192Kbps
- IR-LED Distanz ~30m maximal
- Protokolle: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, ONVIF, CGI
- SNR: mehr als 50dB
- LAN: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m in offenen Bereichen
- Unterstützt Betriebssysteme Windows & MacOS, Internet Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), Smartphones iPhone & Android
- Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V / <5.5W (IR an)
- Betriebstemperatur: -30°C~+50°C, weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit
- Gewicht / Maße: 450g / Ø 11,0 x (H) 8,1cm

### Verpackungsinhalt:

- WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD outdoor TX-66
- Netzadapter
- Antenne
- Schrauben
- CD
- Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4609

