

Tür- und Fensterkontakt TX-86 Zubehör zum WiFi Smart Alarm Starter-Kit TX-84



Sensor-Alarmauslösung ab ~2,5cm Öffnung /
Sensor Alarm Triggering at ~2.5cm Distance



Große Übertragungreichweite zu Sensoren /
Wide Transmission Range to Detectors



Push-Nachricht bei Sabotage /
Push Message at Vandalism



Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand /
Push Message at low Battery Level



Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Kontakt /
Two Way Communication between Basis Station & Contact

- Sensor-Alarmauslösung ab ~2,5cm Öffnung
- Integrierter Sabotagealarm (Gehäuse & Wand)
- Zwei-Wege Kommunikation zwischen Kontakt & Basisstation
- Übertragungreichweite ~200m offene Bereiche
- Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand
- Batterie Lebensdauer ~2,5-3 Jahre



Technische Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 868MHz
- Übertragungsleistung 10dBm
- Abstand Sensor zu Magnet: 1mm – 25mm
- Alarmanzeige: Rote LED
- Stromversorgung: 1x CR123A Batterie 3V
- 128-Bit AES-Verschlüsselungsalgorithmus
- Betriebsbedingungen: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Festinstallation mit Schrauben oder Klebeband (nur Innenbereiche)
- Gewicht / Maße Sensor:
33g (ohne Batterie) / (L) 8,3 x (B) 3,8 x (H) 2,0cm
- Gewicht / Maße Magnet: 34g / (L) 8,3 x (B) 2,5 x (H) 2,0cm

Verpackungsinhalt TX-86:

- Tür- und Fensterkontakt TX-86
- 4x Schrauben & 4x Dübel & 1x Klebeband
- 1x CR123A Batterie

Artikel-Nr. 4691

