

Alarmsirene TX-88

Zubehör zum WiFi Smart Alarm Starter-Kit TX-84




Akustischer & Visueller Alarm zur Abschreckung /
Acoustic & Visual Alarm for Deterrence



Lautstärke 85dB /
Sound intensity is 85dB

Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren /
Wide Transmission Range to Detectors

Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Sirene /
Two Way Communication between Basis Station & Siren

Push-Nachricht bei Sabotage /
Push Message at Vandalism

Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand /
Push Message at low Battery Level



- Akustischer und visueller Alarm zur Abschreckung
- Lautstärke 85dB (1m)
- Integrierter Sabotagealarm (Gehäuse & Wand)
- Zwei-Wege Kommunikation zwischen Sirene & Basisstation
- Übertragungsbereichweite ~200m offene Bereiche
- Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand
- Batteriebensdauer ~1 Jahr

Technische Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 868MHz
- Übertragungsleistung 10dBm
- Stromversorgung: 4x CR123A Batterien 3V
- 128-Bit AES-Verschlüsselungsalgorithmus
- Betriebsbedingungen: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Installation: Wandmontage (nur Innenbereiche)
- Gewicht / Maße: 140g (ohne Batterien) / (L) 11,3 x (B) 7,2 x (H) 3,0cm

Verpackungsinhalt TX-88:

- Alarmsirene TX-88
- 4x Schrauben & 4x Dübel
- 4x CR123A Batterie



Artikel-Nr. 4693

