

Auto Alarme Pro Universal TX-I68



Alarme de carro
recarregável



Sirene adicional



Remoto



Alarme de pânico



Deteção de movimento
(PIR)



1xUSB / 1xUSB-C



Carregamento em casa
ou no carro



Tempo de trabalho



Instalação
rápida e fácil



- Alarme auto recarregável de 12V CC ou 24V CC para tomada de isqueiro
- Sirene externa de 12V CC ou 24V CC para compartimento do motor, requer mais atenção
- Botão para alarme de emergência (cerca de 105dB)
- Porta de carregamento 1x USB-C com um total de 5V / 3.0A de potência de saída
- Porta de carregamento 1x USB com um total de 5V / 2.4A de potência de saída
- Acionamento automático do alarme na deteção de movimento pelo sensor PIR (sensor de infravermelhos passivo para deteção de movimento físico no interior do carro)
- Sirene externa e alarme auto cada um cerca de 105dB
- Possibilidade de conetar até 3 controlos remotos
- Manuseamento e instalação fáceis

Especificações técnicas:

- Intervalo de deteção: Ângulo de cone de 120°
- Distância do controlo remoto IR: ~10m (campo aberto)
- Horário do alarme: Alarme auto 2min máximo; Alarme sirene: 30s máximo
- Pilhas: Bateria de 500mAh integrada recarregável de polímeros de lítio de 3,7V
- Tempo de recarregamento ~2 horas / Duração de funcionamento ~7 dias / Duração em standby ~14 dias
- Tensão de entrada Alarm auto / Sirene: 12 CC ou 24V
- Corrente de funcionamento (sirene): 100mA
- Comprimento do cabo da sirene: 1,5m
- Frequência de transmissão: 2,4GHz / Tipo de frequência: ASK
- Potência de saída radiada: máximo 15,85mW
- Material: ABS
- Temperatura de funcionamento: -10°C a +50°C
- Peso/Dimensões (alarme auto): 69g / (C) 3,0 x (L) 3,0 x (A) 13,5cm
- Peso/Dimensões (sirene com ligação cabo e fusível): 120g / (C) 7,3 x (L) 5,7 x (A) 6,2cm
- Peso/Dimensões (controlo remoto): 16g / (C) 5,9 x (L) 3,7 x (A) 1,0cm

Embalagem Conteúdo:

Alarme auto, Sirene Externa com cabo de ligação e Fusível 3A, Controlo Remoto (com bateria CR2032), Material de montagem, Manual do Utilizador

Alarme Auto Article-No. 4927



Controlo Remoto Article-No. 4966

