

MINI Elektrárna TX-205



- 80 W střídavý proud s modifikovanou sinusovkou
- LED světelný panel a svítlna se 3 režimy
- 4x USB-A (QC3.0), 1x USB-C PD 18 W
- Kapacita baterie 74 Wh
- Kompatibilní se solárním nabíjením
- (není součástí dodávky)
- Ochrana proti přehřátí, zkratu atd.

Technické údaje:

- Li-Ion baterie 74 Wh (20.000 mAh, 3,7 V)
- Napájení (vstup) 19 V DC, 1,5 A
- Solární panel (vstup) 15-24 V DC, 1,35 A (max.)
- USB-A výstup 1 a 3: 5 V DC, 2,4 A Celkem: 5 V, 4,8 (max.)
- USB-A výstup 2 a 4 (QC3.0): 5-12 V DC, 2 A, 18 W (max.) Celkem: 5 V, 3,4 A (max.)
- USB-C výstup: 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2 A / 12 V DC, 1,5 A / PD 2.0, 18 W (max.)
- Výstup stejnosměrného proudu: 12-16,8 V DC, 10 A (10,8 A max.)
- Výstup střídavého proudu: 220 V, 50 Hz, 120 W (max.)
- Průběh střídavého proudu modifikovaná sinusovka
- Jmenovitý výkon střídavého proudu / špičkový výkon: 80 W / 120 W
- Doba nabíjení Cca. 5 hodin
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Chráněno proti: Zkrat, přehřátí, přebíjení, přepětí, podpětí, nadproud
- Svítlna: 1 W, 120 lm; 3 funkce
- LED panel: 90 lm / 120 lm
- Připojení: 1 x stejnosměrný výstup (DC5521), 4 x USB-A výstup, 1 x USB-C výstup, Výstup 1 x 230 V, 1 x DC vstup (DC35135)
- Rozměry / Hmotnost: 14,5 x 10,5 x 7,7 cm / 1,2 kg

Obsah balení:

Technaxx MINI Elektrárna TX-205,
adaptér stejnosměrného proudu, 12 V adaptér
střídavého proudu, uživatelská příručka

Artikel-Nr. 5014

