

Panneau solaire plug & play 300W TX-212

Kit d'énergie solaire simple et utile pour réduire votre consommation d'énergie

 Plug and Play



 Onduleur

 Panneau solaire

 Câble de connexion

 Norme de sécurité élevée

 Système sur réseau



- Installation sur un toit plat, une terrasse, un balcon, une clôture etc...
- Installation simple : brancher, démarrer, économiser de l'énergie
- Micro-onduleur léger et compact
- Adapté à l'injection d'électricité dans le réseau domestique 230V
- Puissance d'alimentation maximale de l'onduleur 300W
- Idéal pour couvrir la charge de base pendant la journée dans votre maison
- Suivi MPP pour une alimentation optimale
- Conforme à la norme VDE



Caractéristiques techniques:

- Panneau solaire: Monocristallin**
- Connexion par câble: MC4
 - Puissance maximale: 325W
 - Tension de fonctionnement: 31,60V
 - Courant de fonctionnement: 10,29A
 - Rendement du module: 22,70%
 - Tension maximale du système: 1000V
 - Longueur câble panneau: 90cm
 - Température de fonctionnement: -40°C ~ +85°C

Micro-onduleur 300W

- Puissance de sortie nominale: 300VA
- Courant de sortie nominal: 1,3A
- Tension de sortie nominale: 230V
- Température de fonctionnement: -40°C - +65°C
- Poids / Dimensions (total): 20kg / 155,5 x 103,8 x 5cm

Contenu de la livraison:

- 1x Micro-onduleur PV 300W, 1x Module solaire 325W, 1x Adaptateur de prise Betteri, 1x Embout d'entrée CA, 1x Câble de connexion 5m, 1x Manuel d'utilisation

Rendement:

- Panneau solaire: Puissance 300 à 325 watts**
- Ø Production d'électricité / an 290 kWh
 - Ø Production d'électricité / jour 0,79 kWh

Garantie:

- Panneau solaire**
- Garantie limitée de **25 ans** pour une puissance de sortie de 80%
 - Garantie limitée de **10 ans** pour une puissance de sortie de 90%
 - Garantie limitée de **10 ans** sur les matériaux et la fabrication
- Micro-onduleur**
- Garantie limitée de **12 ans** (144mois)

Numéro d'article: 5021

