

Zestaw kamer bezpieczeństwa 7-calowy ekran dotykowy TX-128

Cyfrowy, wodoodporny zewnętrzny bezprzewodowy system kamer z funkcją nagrywania



- | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 7" Ekran dotykowy
(1024 x 600) | Wifi
2.4GHz | Pamięć
MicroSD | Max.
4 kamery | Dwukierunkowa
rozmowa | Darmowa aplikacja
Security Premium |
| FullHD
1920x1080 | Czujnik
PIR 120° | Poziomo 90°
i Pionowo 55° | 3 diody IR
LED (850 nm) | IP66 | |

- 7-calowy ekran dotykowy do podglądu na żywo maks. 4 kanałów
- Rejestrator i odbiornik i monitor w jednym urządzeniu
- Kamera IP FullHD do użytku na zewnątrz, IP66 (w zestawie)
- Bezprzewodowa transmisja wideo między aparatem a ekranem dotykowym
- Kamera ma diody podczerwieni do widzenia w nocy (czarno-białe)
- Monitorowanie na żywo za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji na iOS i Androida (na całym świecie)
- Funkcja alarmu (wiadomość push) na smartfonie
- Wbudowany Mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej
- Kompresja wideo H.264/H.265 (dla zajmujących mało miejsca nagrań o wysokiej jakości)
- Automatyczne nagrywanie w pętli
- Przechowywanie nagrań na karcie MicroSD do 128GB* (*brak w zestawie)
- Działanie baterii monitora przez około 2 godziny

Specyfikacje techniczne Monitoruj:

- Rozmiar wyświetlacza: 7" (17,8cm); ekran dotykowy, 1024 x 600 pikseli
- Interfejs sieciowy: WiFi 2,4GHz; Promieniowana moc wyjściowa max. 100mW
- Połączenie 30m otwartego pola z routerem
- Obsługuje karty micro SD (HC/XC) do 128GB (FAT32/exFAT) class10
- Rozmiar pliku (noc; czarno-biały): 1 MB / min (32 GB co najmniej 10 dni nagrywania - jedna kamera)
- Rozmiar pliku (dzień; kolor): 4,5 MB / min (32 GB co najmniej 5,0 dni nagrywania - jedna kamera)"
- Zasilanie: DC 12V / 1A; Zużycie energii maks. 6W
- Warunki pracy: 0°C ~ +40°C, wilgotność 80% lub mniej (bez kondensacji)
- Ciężar/Wymiary: 500g / (D) 19,1 x (SZ) 12,3 x (W) 3,2cm

Specyfikacje techniczne Kamera:

- Czujnik koloru: 1/2.9" CMOS (2MP)
- Minimalne podświetlenie: 0,1 Lux @ (F2,0 ,AGC ON), 0 Lux z 3x diodami podczerwieni
- Obiektyw/Migawka: f = 3,6mm/1/25s ~ 1/2500s
- Interfejs sieciowy: WiFi 2,4GHz; Promieniowana moc wyjściowa max. 100mW
- Połączenie 100m otwartego pola do monitora
- Zasilanie: DC 12V/1A; Zużycie energii maks. 6W
- Warunki pracy: -20°C ~ +60°C, wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Ciężar/Wymiary: 700g/(D) 20,0 x (SZ) 8,0 x (W) 6,0cm(+18cm antena)

Aplikacja "Security Premium": iOS 9.0 lub nowszy; Android 7.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Zawartość pakietu:

Zestaw kamer bezpieczeństwa 7-calowy ekran dotykowy TX-128 (1x monitor i 1x kamera), 1x zasilacz 5V/2,5A, 1x zasilacz 12V/1A, 2x akumulator typ 18650 2600mAh, 5x śruby i kołki, Instrukcja obsługi (krótka)

Numer pozycji 4880



Kompatybilny z:

4260358124117
4260358124124

Numer pozycji 4881

Numer pozycji 4882