

## Kit de cámara de seguridad con pantalla táctil de 7" TX-128

Sistema de cámara inalámbrica digital exterior resistente al agua con función de grabación



**7"** Pantalla táctil (1024x600)

**30m** Wifi 2.4GHz

**MicroSD** Almacenamiento MicroSD

**4** Max. 4 cámaras

**Charla bidireccional**

**Aplicación Security Premium gratuita**

**2MP** FullHD 1920x1080

**8m** PIR-Sensor 120°

**Horizontal 90° y vertical 55°**

**15m²** 3 IR LED (850nm)

**IP66**

- Pantalla táctil de 7" para visualización en vivo de un máximo de 4 canales
- Grabador y receptor y monitor en un dispositivo
- Cámara IP FullHD para uso en exteriores, IP66 (incluida en el set)
- Transmisión de video inalámbrica entre cámara y pantalla táctil
- La cámara tiene LED infrarrojos para visión nocturna (b/w)
- Monitoreo en vivo a través de la aplicación gratuita para iOS y Android (en todo el mundo)
- Función de alarma (mensaje de notificación) en su teléfono
- Altavoz y micrófono integrados para comunicación bidireccional
- Compresión video H.264/H.265 (para grabaciones de alta calidad con ahorro de espacio)
- Grabación continua en bucle con sobrescritura automática
- Almacenamiento de grabaciones en tarjeta MicroSD de hasta 128GB\* (\*no incluido)
- Funcionamiento con batería del monitor durante aproximadamente 2 horas.

### Especificaciones técnicas Monitor:

- Tamaño de pantalla: 7" (17,8cm); Pantalla táctil, 1024x600 píxeles
- Interfaz de red: WiFi 2,4GHz; Potencia de salida radiada máx. 100mW
- Conexión de campo abierto de 30m al enrutador
- Soporte de tarjetas MicroSD(HC/XC) hasta 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Tamaño del archivo (noche; B / N): 1 MB / min (32 GB al menos 10 días de grabación - una cámara)
- Tamaño del archivo (día; color): 4.5MB / min (32GB al menos 5.0 días de grabación - una cámara)
- Alimentación: CC 5V / 2,5A; Consumo eléctrico 8W como máximo
- Condiciones de funcionamiento: 0°C~+40°C, humedad 80% o inferior (sin condensación)
- Peso / Dimensiones: 500g / (L) 19,1 x (P) 12,3 x (A) 3,2cm

### Especificaciones técnicas Cámara:

- Sensor de color: CMOS 1/ 2,9" (2 MP)
- Iluminación mínima: 0.1 Lux a (F2.0, AGC ACTIVO), 0 Lux con 3x LED IR
- Lente / obturador: f=3,6mm / 1/25s ~1/25000s
- Interfaz de red: WiFi 2,4GHz; Potencia de salida radiada máx. 100mW
- Conexión 100m en campo abierto al monitor
- Alimentación: CC 12V / 1A; Consumo eléctrico 6W como máximo
- Condiciones de funcionamiento: -20°C~+60°C, humedad 90% o inferior (sin condensación)
- Peso / Dimensiones: 700g / (L) 20,0 x (P) 8,0 x (A) 6,0cm (+18cm de antena)

**APP "Security Premium":** iOS 9.0 o superior; Android 7.0 o superior / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

### Contenido del paquete:

Kit de cámara de seguridad con pantalla táctil de 7" TX-128 (1x monitor y 1x cámara), 1x adaptador de alimentación 5V/2.5A, 1x adaptador de alimentación 12V/1A, 2x batería recargable tipo 18650 2600mAh, 5x tornillos y tacos, Manual de usuario (breve)

Número de artículo 4880



Compatible con:

4260358124117  
4260358124124

Número de artículo 4881

Número de artículo 4882