

# Draadloos achteruitrijcamerasysteem TX-I70



- Onopvallende achteruitrijcamera in kentekenplaathouder
- Geschikt voor de meeste voertuigen als hulp voor achteruit parkeren
- Draadloze videotransmissie tot 15m
- IR LED voor helder nachtzicht ~2m
- Verstelbare camera-uitlijningen en 135° gezichtshoek
- IP67 camerabeschermingsklasse (stofdicht en beveiliging tegen tijdelijke onderdompeling)
- 4,3" (10,9cm) TFT LCD monitor met 480x272 pixel
- Kentekenplaathouder geschikt voor enkele lijn registratie (52x11cm)

## Inhoud van verpakking

Draadloos achteruitrijcamerasysteem TX-170

1x Kentekenplaathouder met camera en draadloze module, 1x Monitor, 1x Zuignaphouder, 1x standaard met plakband, 1x monitor-netadapter voor sigarettenaanstekercontact, Bevestigingsmateriaal, Gebruikershandleiding

## Technische specificaties Kentekenplaathouder met camera en draadloze module

- Beeldsensor: 1MP CMOS
- Cameraresolutie / fps: 640x480 pixel / 30
- Gezichtshoek: 135° (V90° / D165°)
- Minimale lichtsterkte: 0,5Lux / automatische witbalans
- Afstand IR-nachtvisie: circa 2m
- Voeding: DC12-24V
- Lengte snoer: Ca. 2,6m
- Transmissiefrequentie: 2400-2485,5MHz
- Zendbereik: ~15m open ruimte (geen obstakels)
- Max. uitgestraald vermogen: 200mW
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +60°C
- Gewicht / Afmetingen: 560g / (L) 52,9 x (B) 3,5 x (H) 15,0cm

## Technische specificaties Scherm

- Scherm / Resolutie: LCD Kleur 10,9cm (4.3") / 480x272 pixel
- Transmissiefrequentie: 2400-2485,5 MHz
- Ingangsspanning: DC9V/1A / DC5V/2,1A
- Lengte kabel met netadapter: Ca. 3,5m
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C
- Gewicht / Afmetingen: 107g / (L) 11,7 x (B) 3,5 x (H) 8,8cm

Article-No.4943

