

Automatyczny alarm dziecięcy TX-162

Autositz-Sicherheitssystem



- Urządzenie alarmujące o opuszczeniu miejsca w fotelu samochodowym
- Z rozszerzoną lampką alarmową
- Gniazdo ładowania USB z QC3.0 i USB-C
- Rozpoznawanie odpięcia pasa bezpieczeństwa
- Nadaje się do wszystkich samochodów i foteli
- Podwójna ochrona - Komunikat alarmowy po wyłączeniu zapłonu samochodu lub poluzowaniu pasa bezpieczeństwa
- Żadna aplikacja nie jest wymagana

Specyfikacje techniczne:

Jednostka odbiorcza

- Napięcie robocze: DC 9 - 16V
- Prąd roboczy: <100mA (wbudowany)
- Częstotliwość robocza: 433,92 ± 0,5MHz
- Głośność alarmu: 70-90dB
- Interfejs wyjściowy USB1: obsługuje protokół QC3.0
- Interfejs wyjściowy USB2: ≤5V/2,4A
- Interfejs wyjściowy type-C: ≤5V/2,4A
- Maks. moc wyjściowa: ≤0,1W
- Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Jednostka poduszki sensorycznej

- Napięcie robocze: DC 6V (CR2016 x 2, wymienne)
- Prąd roboczy: <10µA
- Częstotliwość robocza: 433,92 ± 0,5MHz
- Czas pracy: > 2 lata

Czujnik klamry pasów bezpieczeństwa

- Napięcie robocze: DC 3V (CR2032, wbudowana)
- Prąd roboczy: <10µA
- Częstotliwość robocza: 433,92 ± 0,5MHz
- Czas pracy: > 2 lata

Zawartość pakietu:

1 odbiornika, 1 poduszki sensorycznej, 1 czujnika zapięcia klamry pasa, 1 taśma samoprzylepna mocowanie czujnika klamry, 1 lampka alarmowa, instrukcja obsługi

Numer pozycji 4809

