


## Cámara adicional Bullet para Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 y TX-51

Cámara de vigilancia por el uso de interior et al aire libre



- Resolución de vídeo: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
- Sensor de imagen CMOS de altas prestaciones con 2,4 Mega píxeles
- Soporta salida de vídeo HD HDCVI
- Distancia de transmisión de hasta 300m a través cable coaxial 75-3 sin pérdida de datos
- Transmisión en tiempo real a alta velocidad y larga distancia
- Interruptor ICR automático para vigilancia durante el día y durante la noche
- Automáticamente: exposición, balance de blancos, obturador electrónico, control de ganancia
- Restablece un vídeo nítido y vivo
- Soporta función de IR con IR LED distancia max. 15m
- Clase de protección IP66 (polvo e agua protegida)

### Especificaciones técnicas:

- Tarifa de marco vídeo: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. iluminación: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR encendido
- Obturador electrónico: 1/3 seg. ~ 1/100000 seg. (PAL)
- Salida de vídeo de alta definición BNC HDCVI 1-canal & salida de vídeo CVBS definición estándar
- BLC (control de luz de fondo): automáticamente
- Reducción de ruido 2D/3D
- Color o Negro/Blanco: seleccionable
- Ángulo de visión horizontal: 105.5° ~ 32.9°
- Distancia focal: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automático
- Apertura fija para el brillo
- Luz IR solamente está activo para las grabaciones de vídeo en modo nocturno
- Alimentación: DC 12V ± 10%
- Consumo de potencia: 7,44W max. (Entrada 12V/0.62A) IR max.15m
- Temperatura de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalación en interiores et al aire libre: montaje en pared
- Peso / Dimensioni: 550 g / (Lu) 21,3 x (La) 8,0 x (A) 7,2 cm

### Contenido del paquete:

- Bullet cámara para Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 y TX-51
- 1x BNC 18,3m cable vídeo
- 3x tornillos y 3x clavijas
- Manual de usuario

### Código EAN:

4260358121338

Número de artículo 4566

