

Zonnebalkon elektriciteitscentrale 800W TX-24I


Eenvoudig en nuttig zonnestelsysteem om uw energieverbruik te verminderen



 Plug en Play

 Omvormer

 Zonnepaneel

 Aansluitkabel

 Hoge veiligheidsnorm

 Op net systeem



- Montage op plat dak, terras, balkon, schutting en vele andere mogelijkheden
- Eenvoudige installatie: aansluiten, gaan, stroom besparen
- Lichtgewicht en compacte micro-omvormer
- Geschikt voor het terugleveren van elektriciteit aan het 230V huisnet
- Maximaal terugleververmogen van de omvormer 800W
- Ideaal voor het afdekken van de basislast overdag in huis
- MPP-tracking voor optimale teruglevering
- 3 bypass diodes voor verbeterde stroomefficiëntie
- Halve cel module 108 (12x9)

Technische specificaties :

- Zonnepaneel: Monokristallijn
- Kabelaansluiting: MC4
- Max. vermogen: 410W
- Maximum-machtsvoltage (Vmp): 31,46V
- Maximum-machtsstroom (Imp): 13,04A
- Modulerendement: 20,97%
- Max. systeemspanning: 1000V
- Kabellengte: Paneel1=90cm; Paneel2=150cm
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +85°C
- Micro-omvormer 800W
- Nominaal uitgangsvermogen: 800VA
- Nominale uitgangsstroom: 3,5A
- Nominale uitgangsspanning: 230V
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +65°C
- Transmissie: 2,4GHz Eigen RF (Nordic)
- Frequentiebereik: 2,403 - 2,475GHz
- Uitgestraald zendvermogen: max. 5,68dBm / 3,7mW

Gewicht / Afmetingen (totaal):

45kg / 172.4 x 113.4 x 8cm

Inhoud van verpakking:

- 1x PV Micro Omvormer 800W, 2x Zonnepaneel 410W, 1x Betteri stopcontact adapter, 1x AC ingang eindkap, 1x 5m aansluitkabel, 1x gebruikershandleiding

Opbrengst:

Vermogen balkoncentrale 800 watt
 Ø elektriciteitsopbrengst / jaar 850 kWh
 Ø stroomopbrengst / dag 2,33 kWh

Garantie:

Zonnepaneel **25 jaar** beperkte garantie op piekvermogen (80% vermogen)
 Micro-omvormer **13 jaar** beperkte productgarantie
12 jaar (144 maanden) beperkte garantie

Artikelnummer: 5064

