

Mini caméra extérieure PT TX-390

Caméra autonome et supplémentaire pour le kit TX-389





SD Card
 not included
 nicht
 enthalten 

ZUSATZKAMERA FÜR TX-389
ADDITIONAL CAMERA FOR TX-389





Vidéo HD 3 MP



Audio bidirectionnel



Vision nocturne noir et blanc et couleur



Étanche




Panoramique/
inclinaison (PT)



Détection
de mouvement



Contrôle WiFi et
via application



- FullHD 2304 x 1296 avec un maximum de 20 ips
- Détection de mouvement jusqu'à environ 5-8 m
- Angle de vision large : 86° horizontal et 46° vertical
- Rotation (355° horizontale et 90° verticale)
- 6 LED infrarouges à lumière rouge (850 nm) ~15m
- 6 LED blanches (4 W, 200 lm, 6 000 K) ~15m
- WiFi jusqu'à 15 m maximum (en champ libre)
- Caméra adaptée à une utilisation en extérieur, étanche à l'eau et à la poussière IP65
- Fonction alarme (notification push) sur votre smartphone
- Microphone et haut-parleur intégrés pour une communication bidirectionnelle

Caractéristiques techniques :

- Capteur d'image: Capteur CMOS 3 MP 1/2,9"
- Angle de vue: Horizontal : 86° / vertical : 46°
- Angle de rotation: Horizontal : 0-355° ; Vertical : 0-90°
- Éclairage minimum: Mode couleur : 0,05 lux ; Mode nuit : 0 lux avec 6 LED infrarouges ou 6 LED blanches
- Réseau: 2,4 et 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- Distance WiFi: Max. 15 m (terrain dégagé)
- Puissance de sortie rayonnée max.: 100 mW
- Taille du fichier: Nuit ; N/B ou Jour ; couleur : 13 Mo/min (32 Go = 1,5 jour d'enregistrement continu)
- Consommation d'énergie: Jour ≤ 4 semaines / Nuit ≤ 8 semaines
- Adaptateur secteur: 12 V CC / 1 A, connecteur creux 5,5 x 2,1 mm
- Longueur du câble: 2 m
- Classe de protection: IP65
- Conditions de travail: -10 à 45 °C ; Humidité relative inférieure à 95 % (sans condensation)
- Matériel: Plastique ABS
- Poids / Dimensions: 286 g / (L sans antenne) 12,5 x (L) 9,3 x (H) 15,7 cm

Compatibilité: Application « Sécurité Premium »: iOS 15.0 ou supérieur ; Android 13.0 ou supérieur / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025). Compatibilité: TX-389

Contenu de la livraison: 1 caméra, 1 adaptateur secteur (2 m), 3 vis et chevilles, manuel d'utilisation (abrégé)

