

Automatický dětský alarm TX-162

Bezpečnostní systém pro autosedačky



- Zařízení proti opuštění autosedačky
- S rozšířeným světelným alarmem
- USB dobíjecí zdířka s QC3.0 a USB-C
- Rozpoznání odpojení bezpečnostního pásu
- Vhodné pro všechna vozidla a sedačky
- Dvojitá ochrana – Výstraha po zhasnutí vozu nebo uvolnění bezpečnostního pásu
- Nevýžaduje aplikaci

Technické údaje:

Jednotka přijímače

- Pracovní napětí: DC 9 - 16V
- Pracovní proud: <100mA (zabudované)
- Pracovní frekvence: 433,92±0,5MHz
- Hlasitost alarmu: 70-90dB
- Výstupní rozhraní USB1: podpora QC3.0 protokolu
- Výstupní rozhraní USB2: ≤5V/2,4A
- Výstupní rozhraní type-C: ≤5V/2,4A
- Max. vyzařovaný výstupní výkon: ≤0,1W
- Provozní teplota: -20°C až +60°C

Jednotka polštářového senzoru

- Pracovní napětí: DC 6V (CR2016*2, vyměnitelné)
- Pracovní proud: <10µA
- Pracovní frekvence: 433,92±0,5MHz
- Provozní doba: > 2 roky

Senzor přezky bezpečnostního pásu

- Pracovní napětí: DC 3V (CR2032, zabudované)
- Pracovní proud: <10µA
- Pracovní frekvence: 433,92±0,5MHz
- Provozní doba: > 2 roky

Obsah balení:

1 jednotky přijímače, 1 polštářového senzoru, 1 senzoru přezky, 1 lepidla pro senzor přezky, 1 světelný alarm, návodů k obsluze



Číslo položky 4809

