


Kamera Wildcam 1080p TX-256

Zasilana akumulatorami kamera monitoringu do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz



- 2MP** Rozdzielczość wideo FullHD
- 20MP** Wysoka rozdzielczość zdjęć
- 8m** Detekcja ruchu PIR do 8 m
- 96°** Kąt widzenia 96°
- 8xAA** Zasilanie bateryjne
- 2"** Kolorowy wyświetlacz IPS 2" (5,08 cm)
- 940 nm** Noktowizor, czarna dioda LED do 5 m
- 32 GB** Karta MicroSD do przechowywania danych do 32 GB



- Zasilana akumulatorami kamera monitoringu do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Idealna do rejestrowania dzikiej przyrody i monitorowania
- Rozdzielczość wideo Full HD 1080p
- Kolorowy wyświetlacz IPS 2" (5,08 cm)
- Czujnik CMOS 1/2,9", 2 MP
- Wideo, Zdjęcie, Zdjęcia + Wideo
- Wykrywanie ruchu PIR (podczerwień) do odległości ~8 m
- 38x dioda LED podczerwieni bez podświetlenia (940 nm), do odległości ~5 m do optymalnego podglądu w porze nocnej
- Czas aktywacji 0,3 s
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Obsługa kart microSD o pojemności do 32 GB (klasa 10)
- Wodoodporność i pyłoodporność IP66



Specyfikacje techniczne:

- Przetwornik obrazu: CMOS 1/2,9", 2 MP
- Kąt widzenia kamery: w poziomie: 96° / w pionie: 68°
- Rozdzielczość wideo: interpolowana do 4K (3840x2160)
- Rozdzielczość zdjęć: od 1,3 MP (1280x960) do 20 MP (5120x3840; interpolowana)
- Rozmiar pliku: Tryb nocny (czarno-biały): 15–45 MB/min (32 GB = 17 godzin ciągłego nagrywania); Tryb dzienny (kolorowy): 65–215 MB/min (32 GB = 3,5 godziny ciągłego nagrywania)
- Zasilanie: 8 akumulatorów* AA (* w zestawie); zasilacz** zewnętrzny 6 V, przynajmniej 2 A (wtyczka nasadowa 3,5 x 1,35 mm) (** brak w zestawie)
- Czas pracy: Do 4 miesięcy (lub do 3 godzin ciągłego nagrywania w mieszanym trybie dziennym i nocnym), w zależności od użytkowania i ruchu
- Temperatura robocza: Od -20°C do +50°C
- Klasa ochrony: IP66
- Materiał: ABS

Masa i wymiary: 253 g / (dł.) 13,6 x (szer.) 10,0 x (wys.) 6,4 cm

Zawartość pakietu:

Kamera Wildcam 1080p TX-256, przewód USB, pasek mocujący, 8 akumulatorów AA, instrukcja obsługi

Numer pozycji: 5088

