

Drahtloses Video-Türtelefon TX-59

Drahtlose Aussenkamera für die Eingangstür mit 7" TFT LCD Innenmonitor



- Bis zu 2 Aussenkameras auf 1 Innenmonitor anzeigen
- 1 Aussenkamera auf bis zu 3 Innenmonitoren anzeigen
- Unterstützt Kommunikation zwischen 2 oder 3 Innenmonitoren
- Gegensprechfunktion über integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Video- & Fotoaufnahmefunktion
- IP55 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)
- Bewegungserkennung ~3m
- Infrarot-Nachtsicht ~1m mit 2x IR Lampen
- Kabellose Übertragung ~200m offene Bereiche
- Türklingel-Funktion & Verbindungsmöglichkeit mit elektrischem Türöffner
- Datensicherung auf MicroSD Karte bis 32GB
- Einfache Bedienung und Einstellung

Technische Spezifikationen:

Aussenkamera

- 300000 Pixel & 120° Weitwinkel
- Austauschbarer aufladbarer (~3 Std.) Lithium Akku 1100mAh 4.1Wh
- Wiedergabezeit ~3 Std. ununterbrochen, Standby ~300 Std.
- Stromaufnahme 400mA & externe Stromversorgung 9V~16V DC/AC
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Eingebaute nicht sichtbare Antenne
- Betriebstemperatur -10°C bis zu +50°C
- Aussenwandmontage (inkl. Montagematerial)
- Gewicht / Maße: 138g / (L) 13,4 x (B) 7,4 x (H) 3,1cm

Innenmonitor

- 7" TFT LCD Innenmonitor mit 640x480 Videoauflösung
- Stromaufnahme 400mA & externe Stromversorgung DC 9V/2A
- Drahtloser Kommunikationsmodus mit 2,4GHz
- 1-Weg oder 2-Wege-Gegensprechfunktion
- Loop-Aufnahmefunktion auf MicroSD Karte bis 32GB
- Kontrolltasten vorne für einfache Bedienung
- Kontrollrädchen seitlich für verschiedene Einstellungen
- Anschlussmöglichkeit für elektrischen 6V~12V Türöffner
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Eingebaute nicht sichtbare Antenne
- Betriebstemperatur -10°C bis zu +40°C
- Standfuß für gerade Oberflächen
- Innenwandmontage (inkl. Montagematerial)
- Gewicht / Maße: 387g / (L) 20,0 x (B) 15,0 x (H) 2,7cm

Verpackungsinhalt:

- Aussenkamera (kabellose Funkübertragung)
- 7" Innenmonitor (kabelloser Funkempfang)
- DC 9V Ladeadapter für Innenmonitor
- DC Kabel für Aussenkamera
- Lithium-Ion Akku 1100mAh für die Kamera
- 2x Schraube M3
- Wasserfestes Gehäuse + 3 Schrauben
- Wandhalterung + 4 Schrauben
- Gebrauchsanleitung

EAN-Code:

4260358121352

Artikel-Nr. 4571

Separat erhältlich:

Ersatzakku für den Monitor

- Lithium-Ionen Akku 4000mAh 14.8Wh 3.7V
- EAN 4260358121550, Artikel-Nr. 4630

Ersatzakku für die Kamera

- Lithium-Ionen Akku 1100mAh 4,1Wh 3,7V
- EAN 4260358121574, Artikel-Nr. 4632