

Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Surveillance set met ontvanger en binnen-camera



Bijzonderheden ONTVANGER "MINI":

- Realtime monitoring
- Opslagfunctie
- Backupfunctie
- Opname/afspeelfunctie
- Netwerkgebruik
- Alarmactiveringsfunctie
- PTZ bediening

Technische specificaties ONTVANGER "MINI":

- Tot 4-camera's video-ingang (HDCVI)
- H.264 videocompressie
- Alle kanalen 720P real-time opname
- Het systeem ondersteunt VGA/HDMI uitvoer tegelijkertijd
- 4-kanalen synchrone real-time afspelen, GRID-interface, slimme zoekopdracht
- Ondersteunt multi-brand-netwerk camera's van andere fabrikanten
- ONVIF versie 2.3 conformiteit
- 1 ingebouwde SATA-poort ondersteuning HDD tot 2TB
- 2 ingebouwde USB2.0-poorten en hoger
- Meerdere netwerk monitoring: WEB viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Gewicht / Afmetingen: 360 g (zonder harde schijf) / (L) 19,3 x (B) 13,8 x (H) 3,0 cm

Bijzonderheden DOME CAMERA:

- High-performance CMOS beeldsensor met 1,0 Megapixels
- Ondersteuning HDCVI HD video-uitgang
- Transmissie-afstand tot 250m via 75-3 coax-kabel zonder gegevensverlies
- Real-time verzending op hoge snelheid en grote afstand
- Automatische ICR-schakelaar voor surveillance bij zowel daglicht als 's nachts
- Automatisch: belichting, witbalans, elektronische sluiters, opwaardeerfunctie
- Herstel heldere en contrastrijke video
- Ondersteunt IR functie met IR-LED-bereik max. 10m

Technische specificaties DOME CAMERA:

- Videoresolutie: 1280 x 720 @ 25 fps (PAL)
- Min Lichtsterkte: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC AAN), 0 Lux met IR ingeschakeld
- Elektronische sluiters: 1/50 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-kanal HDCVI high definition video uitgang
- BLC (terug lichtcontrole): automatisch
- IR-Licht alleen is actief voor video-opnamen in de nachtmodus
- Voeding: DC 12V ± 10%
- Stroomverbruik: 2,2W max. (Ingang 12V/0,18A) IR max. 10m
- Gebruikstemperatuur: - 30°C ~ 60°C
- Installatie allen binnen: muurmontage / plafondmontage
- Gewicht / Afmetingen: 100 g / Ø 8,5 x (H) 6,9 cm



Inhoud verpakking:

Ontvanger voor Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

2x Oplader, 1x BNC 18,3m videokabel, Optische muis, SATA-kabel, CD, Gebruikersaanwijzing ontvanger

Dome camera voor Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

3x schroeven en 3x pluggen, Gebruikersaanwijzing dome camera

EAN-code:

4260358121260

Artikelnummer 4561