

MINI Elektrárna TX-205+



80 W střídavý proud s modifikovanou sinusovkou
LED světelný panel a svítlna se 3 režimy
4x USB-A (QC3.0), 1x USB-C PD 18 W
Kapacita baterie 74 Wh
Kompatibilní se solárním nabíjením
(není součástí dodávky)
Ochrana proti přehřátí, zkratu atd.

Technické údaje:

- Li-Ion baterie 74 Wh (20.000 mAh, 3,7 V)
- Napájení (vstup) 19 V DC, 1,5 A
- Solární panel (vstup) 15-24 V DC, 1,2 A (max.)
- USB-A výstup 1 a 3: 5 V DC, 3 A Celkem: 5 V, 6,6 (max.)
- USB-A výstup 2 a 4: 5 V DC/3 A, 9 V DC/2 A, 12 V DC/1.5 A; QC3.0 18 W (max.)
- USB-C výstup: 5 V DC, 3 A / 9 V DC, 2 A / 12 V DC, 1,5 A / PD 3.0, 18 W (max.)
- Výstup stejnosměrného proudu: 12-16,8 V DC, 10 A (10,8 A max.)
- Výstup střídavého proudu: 220 V, 50 Hz, 120 W (max.)
- Průběh střídavého proudu modifikovaná sinusovka
- Jmenovitý výkon střídavého proudu / špičkový výkon: 80 W / 120 W
- Doba nabíjení Cca. 5 hodin
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Chráněno proti: Zkrat, přehřátí, přebíjení, přepětí, nadproud
- Svítlna: 1 W, 120 lm; 3 funkce
- LED panel: 90 lm / 120 lm
- Připojení: 1 x stejnosměrný výstup (DC5521), 4 x USB-A výstup, 1 x USB-C výstup, Výstup 1 x 230 V, 1 x DC vstup (DC35135)
- Rozměry / Hmotnost: 14.5 x 10.5 x 7.7 cm / 1.2 kg

Obsah balení:

Technaxx MINI Elektrárna TX-205+,
adaptér stejnosměrného proudu, 12 V adaptér
střídavého proudu, uživatelská příručka

Article-No. 5014

