

Mini kamera zewnętrzna PT TX-390

Samodzielna i dodatkowa kamera do zestawu TX-389



SD Card
not included
nicht
enthalten

ZUSATZKAMERA FÜR TX-389
ADDITIONAL CAMERA FOR TX-389

2304
x
1296 Wideo HD 3 MP

355°/
90° Obracanie/
pochylenie (PT)


Dwukierunkowa
komunikacja audio

≤8m Wykrywanie
ruchu

Czarno-biały i kolorowy
tryb nocny

2.4 & 5
GHz Sterowanie przez WiFi
i aplikację

IP65 Wodoodporność



- FullHD 2304 x 1296 z maks. 20 kps
- Detekcja ruchu do ~5-8m
- Szeroki kąt widzenia 86° w poziomie i 46° w pionie
- Obrót (355° w poziomie i 90° w pionie)
- 6x diod IR LED świecących na czerwono (850 nm) ~15 m
- 6x białych diod LED (4W, 200lm, 6000K) ~15m
- WiFi do maks. 15 m (otwarta przestrzeń)
- Kamera przeznaczona do użytku na zewnątrz, wodoodporna i pyłoszczelna (IP65)
- Funkcja alarmu (wiadomość push) na Twoim smartfonie
- Wbudowany mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej

Specyfikacje techniczne:

- Czujnik obrazu: 3MP 1/2,9" CMOS
- Kąt widzenia: Poziomo: 86° / pionowo: 46°
- Kąt obrotu: Poziomo: 0-355°; Pionowo: 0-90°
- Minimalne oświetlenie: Tryb koloru: 0,05 luksa; Tryb nocny: 0 luksów z 6 diodami LED IR lub 6 białymi diodami LED
- Sieć: 2,4 i 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- Odległość Wi-Fi: Maks. 15 m (otwarta przestrzeń)
- Maksymalna moc wyjściowa promieniowania: 100mW
- Rozmiar pliku: Nocny: czarno-biały lub dzienny: kolor: 13 MB/min (32 GB = 1,5 dnia ciągłego nagrywania)
- Pobór mocy: Dzień ≤ 4W / Noc ≤ 8W
- Zasilacz: DC 12V / 1A, złącze puste 5,5 x 2,1 mm
- Długość kabla: 2m
- Klasa ochrony: IP65
- Stan roboczy: -10 - 45 °C; wilgotność względna poniżej 95% (bez kondensacji)
- Tworzywo: Tworzywo ABS
- Waga / Wymiary: 286 g / (dł. bez anteny) 12,5 x (szer.) 9,3 x (wys.) 15,7 cm
- **Zgodność:** Aplikacja „Security Premium”: iOS 15.0 lub nowszy; Android 13.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025). Zgodność: Kamery TX-389
- **Zawartość pakietu:** 1x Kamera, 1x Zasilacz (2m), 3x Śruby i Kołki, Instrukcja obsługi (krótka)

