

Zonnebalkon elektriciteitscentrale 300W TX-212

Eenvoudig en nuttig zonnestelsysteem om uw energieverbruik te verminderen

 Plug and Play



 300W Omvormer

 325W Zonnepaneel

 5m Aansluitkabel

 Hoge veiligheidsnorm

 Op net systeem



- Montage op plat dak, terras, balkon, schutting en vele andere mogelijkheden
- Eenvoudige installatie: aansluiten, gaan, stroom besparen
- Lichtgewicht en compacte micro-omvormer
- Geschikt voor het terugleveren van elektriciteit aan het 230V huisnet
- Maximaal terugleververmogen van de omvormer 300W
- Ideaal voor het afdekken van de basislast overdag in huis
- MPP-tracking voor optimale teruglevering
- VDE-compatibel



Technische specificaties:

Zonnepaneel: Monokristallijn

- Kabelaansluiting: MC4
- Max. vermogen: 325W
- Bedrijfsspanning: 31,60V
- Werkende stroom: 10,29A
- Module-efficiëntie: 22,70%
- Max. systeemspanning: 1000V
- Kabellengte: Paneel=90cm
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +85°C

Micro-omschakelaar 300W

- Nominaal uitgangsvermogen: 300VA
- Nominale uitgangsstroom: 1.3A
- Nominale uitgangsspanning: 230V
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +65°C
- Gewicht / Afmetingen (totaal): 20kg / 155,5 x 103,8 x 5cm

Inhoud van verpakking:

- 1x PV Micro Omvormer 300W, 1x Zonnepaneel 325W, 1x Betteri stopcontact adapter, 1x AC ingang eindkap, 1x 5m aansluitkabel, 1x gebruikershandleiding

Accessoires: TX-227 balkonbeugel

Opbrengst:

Vermogen balkoncentrale

300 tot 325 watt

Ø elektriciteitsopbrengst / jaar 290 kWh

Ø stroomopbrengst / dag 0,79 kWh

Garantie:

Zonnepaneel

25 jaar beperkte garantie van 80% vermogen

10 jaar beperkte garantie op 90% vermogen

10 jaar beperkte garantie op materiaal en vakmanschap
Micro-omvormer
12 jaar (144 maanden) beperkte garantie

Artikelnummer: 5021

