


Ensemble de 3 capteurs de détection de mouvement TX-105

3 capteurs supplémentaires pour le kit sans fil d'alarme de sécurité TX-104



Kabellose Übertragung /
Wireless Transmission



Auslösezeit Sensor 0,5 Sekunden /
Trigger Time Sensor 0.5 seconds



Einstellbare Bewegungserfassung /
Adjustable Motion Detection



Erfassungswinkel 70° /
Detection Angle 70°



Sensor-Schutzklasse IP66 /
Sensor Protection Class IP66



Batteriebetrieb /
Powered by Batteries

- Plage de transmission sans fil au récepteur jusqu'à 100m
- Temps de déclenchement du capteur très court 0,5 secondes
- Distance de détection de mouvement du capteur réglable jusqu'à 12m
- Angle de détection de 70° pour le capteur
- Capteur classe de protection IP66 (anti-poussière & étanche)
- Boucle de montage 180° rotative
- Alimenté par des piles* (*non inclus)
- Manipulation fonctionnelle & facile

Caractéristiques techniques:

- Capteur consommation d'énergie $\leq 2\text{mA}$ / 4,5V
- Capteur IRP distance $\sim 12\text{m}$, angle 70° , temps de déclenchement 0,5 sec.
- Capteur force du signal $\leq 10\text{mW}$
- Capteur classe de protection IP66
- Capteur courant: 3x AAA piles* (*non inclus)
- Capteur durée des piles ~ 400 heures (~ 16 jours)
- Capteur de temps de veille ~ 6 mois (lorsque rien n'est déclenché)
- Fréquence transmission: 433MHz sans fil
- Température de fonctionnement: -20° jusqu'à $+60^\circ\text{C}$
- Capteur: 132g / (Lo) 14 x (La) 10 x (H) 4cm

Contenu de la livraison:

- Ensemble de 3 capteurs de détection de mouvement TX-105
- 3 supports de fixation

Numéro d'article 4751

