


Kit de 3 sensores de detección de movimiento TX-105

3 sensores adicionales para el kit inalámbrica de alarma de seguridad TX-104



Kabellose Übertragung /
Wireless Transmission



Auslösezeit Sensor 0,5 Sekunden /
Trigger Time Sensor 0.5 seconds



Einstellbare Bewegungserfassung /
Adjustable Motion Detection



Erfassungswinkel 70° /
Detection Angle 70°



Sensor-Schutzklasse IP66 /
Sensor Protection Class IP66



Batteriebetrieb /
Powered by Batteries

- Alcance de transmisión inalámbrica hasta el receptor hasta 100m
- Tiempo de activación del sensor muy corto 0,5 segundos
- Distancia de detección ajustable del sensor hasta 12m
- Ángulo de detección 70° para el sensor
- Clase de protección IP66 del sensor (a prueba de polvo & agua)
- Hebilla de montaje giratoria de 180°
- Alimentado por baterías* (*no incluidas)
- Manejo funcional & fácil

Especificaciones técnicas:

- Sensor consumo de energía ≤ 2mA / 4,5V
- Sensor PIR distancia ~12m, ángulo 70°, tiempo de activación 0,5 seg.
- Sensor intensidad de señal ≤ 10mW
- Sensor clase de protección IP66
- Sensor alimentación: 3x AAA baterías* (*no incluidas)
- Sensor duración de las baterías ~400 horas (~16 días)
- Sensor de tiempo de espera ~6 meses (cuando no se dispara nada)
- Frecuencia de transmisión: 433MHz inalámbrica
- Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60°C
- Sensor: 132g / (L) 14 x (An) 10 x (Al) 4cm

Contenido del paquete:

- Kit de 3 sensores de detección de movimiento TX-105
- 3 soporte de montaje



Número de artículo 4751

