

Mini-energiecentrale TX-205



- Gemodificeerde 80 W AC-sinusgolf
- LED-paneel en lantaarn met 3 standen
- 4x USB-A (QC3.0), 1x USB-C PD 18 W
- Accucapaciteit 74 Wh
- Compatibel met zonnepaneel (niet inbegrepen)
- Beveiliging tegen oververhitting, kortsluiting, enz.

Technische specificaties:

- Lithium ion accu 74 Wh (20.000 mAh, 3,7 V)
- Stroombron (ingang): 19 V wisselstroom, 1,5 A
- Zonnepaneel (ingang): 15-24V wisselstroom, 1,35 A (max.)
- USB-A uitgang 1 en 3: 5 V wisselstroom, 2,4 A In totaal: 5 V, 4,8 A (max.)
- USB-A uitgang 2 en 4(QC3.0): 5-12V wisselstroom, 2 A, 18 W (max.)
- In totaal: 5 V, 3,4 A (max.)
- USB-C uitgang: 5 V wisselstroom, 3 A / 9V wisselstroom, 2 A
- 12 V wisselstroom, 1,5 A PD 2.0, 18 W (max.)
- Gelijkstroom uitgang: 12-16.8V wisselstroom, 10A (10.8A max.)
- Wisselstroom uitgang: 220B, 50Hz, 120Bt (max.)
- Signaalvorm voor wisselstroom gemodificeerde sinusgolf
- Nominaal vermogen wisselstroom / piekvermogen: 80 W / 120 W
- Opladtid ongeveer 5 uur
- Werktemperatuur tussen -10° C en 40° C
- Beschermd tegen: Kortsluiting, oververhitting, overladen, overspanningen, lage spanning, overstroom
- Lantaarn 1 W, 120 lm; 3 functies
- LED paneel: 90 lm / 120 lm
- Aansluitingen: 1 x Gelijkstroom uitgang (DC5521), 4 x USB-A uitgang, 1 x USB-C uitgang, 1 x 230 V uitgang, 1 x Gelijkstroom ingang (DC35135)
- Afmetingen / Gewicht: 14,5 x 10,5 x 7,7 cm / 1,2 kg

Clánek-č. 5014

Inhoud van verpakking:

Technaxx mini-energiecentrale TX-205, wisselstroom adapter, 12 V DC adapter, gebruiksaanwijzing

