

Supporto per pannello solare plug&play da 600W e 800W TX-246



- **Inclinazione regolabile in continuo fino a 45° (a seconda del pannello)**
- **3 opzioni di montaggio (balcone, pavimento, parete)**
- **Adatto per il montaggio a parete, a pavimento e su ringhiera**
- **Adatto alla maggior parte dei pannelli solari con cornice (spessore 35 mm)**
- **Rivestimento protettivo bianco per una migliore resistenza agli agenti atmosferici**
- **Con ganci per ringhiera in acciaio inox**
- **Montaggio semplice**

Specificazioni tecniche:

- Carico neve massimo: fino a 143 kg/m² (zona 2 neve, Germania)
- Forza del vento massima: fino a 60m/s; 25m/s (zona 2 di vento; Germania)
- Materiale: acciaio inox, alluminio, acciaio
- Orientamento di montaggio: orizzontale
- Angolo di montaggio: fino a 45° (a seconda del pannello)
- Sbarra interna (mm): 30 x 30
- Sbarra esterna (mm): 35 x 35
- Lunghezza regolabile (mm): circa 445-760
- Ganci (L x L x P) (mm): 145 x 45 x 60
- Spessore del materiale (mm): 2
- Peso: 12 kg

Compatibilità:

TX-220, TX-228, TX-241 e con pannelli solari che abbiano uno spessore del telaio di 35mm

Contenuto della confezione:

Supporto per pannello solare plug&play da 600W e 800W TX-246, manuale di istruzioni

Numero di articolo: 5072

