

Bezdrátový zadní kamerový systém TX-I70



- Nenápadná kamera pro couvání umístěná v držáku registrační značky
- Vhodné pro většinu vozidel jako asistence při zpětném parkování
- Bezdrátový přenos videa až do vzdálenosti 15m
- Infračervená LED pro jasné noční vidění ~2m
- Nastavitelné umístění kamery a zorný úhel 135°
- Ochranná třída kamery IP67 (odolnost vůči prachu a ochrana při dočasném ponoření)
- TFT LCD monitor o velikosti 4,3" (10,9cm) s rozlišením 480x272 pixelů
- Držák registrační značky je vhodný pro jednořádkovou registraci (52x11cm)

Obsah balení

Bezdrátový zadní kamerový systém TX-170:
1x držák registrační značky s kamerou a bezdrátovým modulem,
1x monitor, 1x držák s přísavkou, 1x stojan s lepidlem,
1x napájecí adaptér monitoru pro zásuvku zapalovače cigaret,
montážní materiál, uživatelská příručka

Technické údaje Držák registrační značky s kamerou a bezdrátovým modulem

- Obrazový snímač: Obvod CMOS 1MP
- Rozlišení kamery / fps: 640X480 pixelů / 30
- Zorný úhel: 135° (V90° / D165°)
- Min. osvětlení: 0,5Lux / automatické vyvážení bílé
- Dosah IR nočního vidění: ~2m
- Napájení: Přímý proud 12-24V
- Délka síťového kabelu: Cca. 2,6m
- Přenosová frekvence: 2400-2485,5MHz
- Přenosový dosah: ~ 15m na otevřeném prostranství (žádná rušení)
- Max. vyzařovaný výstupní výkon: 200mW
- Provozní teplota: -10°C až do +60°C
- Hmotnost/rozměry: 560g / (D)52,9 x (Š) 3,5 x (V)15,0cm

Technické údaje monitor

- Displej / rozlišení: Barevný LCD 10,9cm (4,3") / 480x272 pixelů
- Přenosová frekvence: 2400-2485,5MHz
- Vstupní napětí: DC9V / 1A / DC5V / 2,1A
- Délka kabelu napájecího adaptéru: Cca. 3,5m
- Provozní teplota: -10°C až do +50°C
- Hmotnost/rozměry: 107g / (D)11,7 x (Š) 3,5 x (V)8,8cm



Article-No.4943

