

Miniaturowy zestaw kamer monitorujących TX-389 z ekranem dotykowym

Vigilancia en línea y fuera de línea



- Maks. 4 kamery połączone do monitora 4,3" (jedna kamera w zestawie)
- 6 diod IR LED świecących na czerwono (850 nm) do ~15 m, do widzenia w nocy w czerni i bieli
- 6x białych diod LED (4W, 200lm, 6000K°) ~15m do widzenia kolorów w nocy
- Kamera przeznaczona do użytku na zewnątrz, wodoodporna i pyłoszczelna (IP65)
- Funkcja alarmu (wiadomość push) na Twoim smartfonie



Specyfikacje techniczne:

Monitor:

- Sieć: 2,4 i 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- Odległość Wi-Fi: Maks. 15 m (otwarta przestrzeń)
- Maksymalna moc wyjściowa promieniowania: 100mW
- Rozmiar pliku: Nocny; czarno-biały lub dzienny; kolor: 13 MB/min (32 GB = 1,5 dnia ciągłego nagrywania)
- Pobór mocy: Dzień ≤ 3W / Noc ≤ 8W
- Temperatura pracy: -10 - 50 °C
- Tworzywo: Tworzywo ABS
- Waga / Wymiary: 199 g / (dł.) 12,2 x (szer.) 7,0 x wys. 8,0 cm

Kamera:

- Kąt widzenia: Poziomo: 86° / pionowo: 46°
- Kąt obrotu: Poziomo: 0-355°; Pionowo: 0-90°
- Pobór mocy: Dzień ≤ 4W / Noc ≤ 8W
- Klasa ochrony: IP65
- Stan roboczy: -10 - 45 °C; wilgotność względna poniżej 95% (bez kondensacji)
- Tworzywo: Tworzywo ABS
- Waga / Wymiary: 286 g / (dł. bez anteny) 12,5 x (szer.) 9,3 x (wys.) 15,7 cm

Zgodność: "Aplikacja „Security Premium”: iOS 15.0 lub nowszy; Android 13.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)

Zgodność: Kamery TX-145, TX-146, TX-192, TX-244, TX-390

Zawartość pakietu: 1x Monitor, 1x Kamera, 2x Zasilacze (2m), 3x Śruby i Kołki, Instrukcja obsługi (krótka)