

Überwachungskamera-Set mit 7"-Touchscreen TX-128

Digitales, kabelloses, wetterfestes Outdoor-Funkkamerasystem mit Aufnahmefunktion



- | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|--|
| 7" Touch Screen
(1024x600) | Wifi
2.4GHz | MicroSD
Speicherung | max.
4 Kameras | 2-Way-Talk | Kostenlose Security
Premium App |
| FullHD
1920x1080 | PIR-Sensor
120° | Horizontal 90°
& Vertical 55° | 3 IR LED
(850nm) | IP66 | |

- 7" Monitor mit Touchscreen für Live Ansicht von max.4 Kanälen
- Rekorder & Receiver & Monitor in einem Gerät
- FullHD IP Kamera für den Außenbereich (IP66)
- Kabellose Funk-Videoübertragung zwischen Kamera und Monitor
- Kamera verfügt über Infrarot LEDs für Nachtsicht (s/w)
- Live-Überwachung via kostenloser iOS & Android App (weltweit)
- Alarmfunktion (Push-Benachrichtigung) auf Ihrem Smartphone
- Integriertes Mikrofon & Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation
- H.264/H.265-VideoKompression (für platzsparende Aufnahmen in hoher Qualität)
- Aufnahme in Endlosschleife mit automatischer Überschreitung
- Speicherung von Aufnahmen auf MicroSD Karte bis zu 128GB* (*nicht enthalten)
- Batteriebetrieb des Monitors für ca. 2h

Technische Spezifikationen Monitor:

- Bildschirmgröße: 7" (17,8cm); Touch-Screen, 1024x600 Pixel
- Netzwerkschnittstelle: 2,4GHz WLAN; Abgestrahlte Sendeleistung: max. 100mW
- Verbindung 30m offenes Feld zum Router
- Unterstützt MicroSD-Karten(HC/XC) bis zu 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Dateigröße (Nacht; S / W): 1 MB / min (32 GB mind. 10 Tage Aufnahme - eine Kamera)
- Dateigröße (Tag; Farbe): 4,5 MB / min (32 GB mind. 5,0 Tage Aufnahme - eine Kamera)
- Stromversorgung: DC 5V / 2,5A; Stromverbrauch: max. 8W
- Betriebsbedingungen: 0°C~+40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% (nicht kondensierend)
- Gewicht / Abmessungen: 500g / (L) 19,1 x (B) 12,3 x (H) 3,2cm

Technische Spezifikationen Kamera:

- Farbsensor: 1/2,9" CMOS (2 MP)
- Mindestlichtstärke: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC EIN), 0 Lux mit 3x IR-LED
- Linse / Verschluss: f=3,6mm / 1/25s ~1/2500s
- Netzwerkschnittstelle: 2,4GHz WLAN; Abgestrahlte Sendeleistung: max. 100mW
- Verbindung 100m offenes Feld zum Monitor
- Stromversorgung: DC 12V / 1A; Stromverbrauch: max. 6W
- Betriebsbedingungen: 0°C~+40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% (nicht kondensierend)
- Gewicht / Abmessungen: 700g / (L) 20,0 x (B) 8,0 x (H) 6,0cm (+18cm Antenne)

APP "Security Premium": iOS 9.0 oder aktueller; Android 7.0 oder aktueller / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Verpackungsinhalt:

Überwachungskamera-Set mit 7"-Touchscreen TX-128 (1x Monitor & 1x Kamera), 1x 5V/2,5A-Netzteil, 1x 12V/1A-Netzteil, 2x Akku des Typs 18650 2600mAh, 5x Schrauben & Dübel, Gebrauchsanleitung (kurz)

Artikel-Nr. 4880



Kompatibel mit:

4260358124117
4260358124124

Artikel Nr. 4881
Artikel Nr. 4882