

Solární balkonová elektrárna 300W TX-212

Jednoduchý a užitečný solární systém pro snížení spotřeby energie

 Plug and Play



 300W Měníč

 325W Solární panel

 5m Připojovací kabel

 Vysoký bezpečnostní standard

 Systém v síti



- Instalace na plochou střechu, terasu, balkon, plot a mnoho dalších možností
- Snadná instalace: zapojte, jděte, šetříte energii
- Lehký a kompaktní mikroinverter
- Vhodné pro přívod elektřiny do domovní sítě 230V
- Maximální napájecí výkon střídače 300W
- Ideální pro pokrytí základního zatížení během dne u vás doma
- Sledování MPP pro optimální zásobování
- Vyhovuje VDE



Technické údaje:

Solární panel: Monokrystalické

- Připojení kabelů: MC4
- Maximální výkon: 325W
- Provozní napětí: 31,60 V
- Provozní proud: 10,29 A
- Účinnost modulu: 22,70%
- Maximální systémové napětí: 1000V
- Délka kabelu: Panel=90cm
- Provozní teplota: -40°C ~ +85°C

Mikroměníč 300W

- Jmenovitý výstupní výkon: 300VA
- Jmenovitý výstupní proud: 1,3A
- Jmenovité výstupní napětí: 230V
- Provozní teplota: -40°C - +65°C
- Hmotnost / rozměry (celkem): 20kg / 155,5 x 103,8 x 5cm

Obsah balení:

1x FV mikroměníč 300W, 1x solární modul 325W, 1x adaptér do zásuvky Betteri, 1x koncovka AC vstupu, 1x 5m připojovací kabel, 1x uživatelská příručka

Príslušenství: Balkonový držák TX-227

Výnos:

Výkon balkonové elektrárny
300 až 325 wattů
Ø výnos elektřiny / rok 290 kWh
Ø výnos energie / den 0,79 kWh

Záruka:

Solární panel
25letá omezená záruka 80% výkonu
10letá omezená záruka 90% výkonu
10letá omezená záruka na materiál a zpracování
Mikroměníč
12 let (144měsíců) omezená záruka

Číslo položky: 5021

