

Zestaw do zasilania energią słoneczną 3W TX-I99

Z lampami LED



- Zasilanie awaryjne i źródło światła w sytuacjach awaryjnych
- Polikrystaliczny panel słoneczny o mocy 3 W do autonomicznego ładowania
- Jasny panel urządzenia LED z 4 poziomami jasności
- Port USB (maksymalnie 5 V, maksymalnie 1 A)
- Lampy LED z wyłącznikiem do użytku na zewnątrz
- Wymienny akumulator kwasowo-ołowiowy

Specyfikacje techniczne:

- Panel słoneczny: Maksymalnie 3 W
- Długość kabla słonecznego: 5 m
- Akumulator elektrowni: Wymienny akumulator kwasowo-ołowiowy 6 V / 4 Ah SLA
- Napięcie wejściowe AC: 110-230V 50-60Hz
- Napięcie wejściowe panelu słonecznego: Maksymalnie 9 V
- Wyjście USB: 5V / 1A
- Wtyczka żarówki LED: 6V puste złącze
- Żarówka LED: 4 diody / 6000K
- Długość przewodu żarówki LED: 4 m
- Panel LED: 8 diod / 6000K
- Czas ładowania: 6-9 godzin (w zależności od ładowania słonecznego lub prądu przemiennego)
- Godziny pracy: do 22 godz.
- Temperatura pracy: -15°C – 40°C
- Materiał: Poliwęglan / polichlorek winylu
- Waga / Rozmiar: 1.6 kg / (dł.) 172 x (szer.) 126 x (wys.) 76 mm

Zawartość pakietu:

Elektrownia energia, Panel słoneczny 3W, 3 szt. żarówek LED, adapter do ładowania USB, kabel do ładowania AC, instrukcja obsługi

Article No.: 5008

