

# Cámara IP solar para exteriores TX-244

con sensor de detección de movimiento PIR y batería recargable incorporada



- 4MP** Resolución de vídeo FullHD
- 110°** Ángulo de visión 110°
- 5200 mAh** Funciona con pilas, recargable
- Comunicación bidireccional**
- 850nm 6000K** Visión nocturna, IR LED/ Spotlight hasta 8m/10m
- Detección de movimiento PIR hasta 8m**
- 2.4 GHz** Soporte WiFi hasta 15m
- IP65** Resistente al polvo y al agua
- ≤2W** Bajo consumo de energía
- 128 GB** Tarjeta MicroSD para almacenamiento de hasta 128 GB
- iOS 5 Android** Aplicación gratuita Security Premium



- Resolución de vídeo FullHD 2560 x 1440 con un máx. de 15 fps
- Detección de movimiento PIR hasta ~8 m con grabación automática
- Funcionamiento autosuficiente permanente gracias a la carga solar permanente (si se dispone de luz solar); panel solar incluido con cable de 3 m
- Gran ángulo de visión horizontal de 110° y vertical de 62°
- Funciona con baterías, batería recargable integrada
- Distancia de transmisión wifi de hasta un máx. de 15 m (campo abierto)
- Aplicación gratuita «Security Premium» de acceso universal [iOS y Android]
- Función de alarma (mensaje push) en su teléfono

#### Especificaciones técnicas:

- Sensor de imagen: 4MP 1/3.2" CMOS
  - Iluminación mínima: Modo de color: 0,1 Lux; Modo nocturno: 0,01 Lux con 8 ledes IR o 1 led blanco
  - Red: 2,4 GHz 802.11b/g/n
  - Potencia de salida radiada máx.: 100 mW
  - Tamaño del archivo: Noche; B/N: 5-6 MB/min (32 GB = 3 días de grabación continua); Día; color: 6-7 MB/min (32 GB = 3 días de grabación continua)
  - Detección de movimiento PIR: Distancia: ~8 m (espacio abierto)/Ángulo: 120°
  - Tiempo de activación PIR: 0,35 s
  - Consumo de energía: Modo normal ≤2 W/Modo de reposo ≤0,1 W
  - Tiempo de funcionamiento: Hasta 6 meses (o hasta 7 horas de grabación continua mezclando día y noche) en función del uso y de los activadores de movimiento
  - Tiempo de carga: Hasta 5-7 h (usando un adaptador de corriente USB con CC5 V/1 A)
  - Estado de funcionamiento: Entre -20 y 50°C; HR inferior al 95% (sin condensación)
  - Peso / Dimensiones: Cámara: 214 g / (L) 9,0 x (A) 6,0 x (A) 5,8 cm; Panel solar: 121 g / (L) 14,1 x (An) 8,5 x (Al) 1,2 cm
- Compatibilidad:** Aplicación «Security Premium»: iOS 13.0 o superior; Android 10.0 o superior / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2023)
- Contenido del paquete:** 1x cámara IP solar para exteriores TX-244, 1x panel solar de 1,6 W, 1x cable de alimentación USB (1 m), 6x tornillos y tacos, 2x soportes de montaje, manual de usuario (corto)

Número de artículo: 5070

