


Elektrownia balkonowa solarna 800W TX-24I


Prosty i użyteczny system solarny, który pozwoli Ci zmniejszyć zużycie energii

 Plug and Play

 Inwerter

 Panel słoneczny

 Kabel połączeniowy

 Wysoki standard bezpieczeństwa

 W systemie sieciowym



- Montaż na dachu płaskim, tarasie, balkonie, ogrodzeniu i wiele innych możliwości
- Łatwa instalacja: podłącz, idź, oszczędzaj energię
- Lekki i kompaktowy mikroinwerter
- Nadaje się do zasilania energią elektryczną do sieci domowej 230V
- Maksymalna moc zasilania falownika 800W
- Idealny do przykrycia podstawowego obciążenia w ciągu dnia w Twoim domu
- Śledzenie MPP dla optymalnego zasilania
- 3 diody bocznikujące zwiększające wydajność prądową
- Moduł półkomórek 108 (12x9)

Specyfikacje techniczne:

- Solarpanel: Monokrystaliczny
- Połączenie kablowe: MC4
- Maks. moc: 410W
- Napięcie maksymalne (Vmp): 31,46V
- Maks. prąd zasilania (Imp): 13,04A
- Sprawność modułu: 20,97%
- Maks. napięcie systemowe: 1000V
- Długość kabla: Panel1=90cm / Panel2=150cm
- Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
- Mikroinwerter 800W
- Nominalna moc wyjściowa: 800VA
- Nominalny prąd wyjściowy: 3,5A
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230V
- Temperatura pracy: -40°C - +65°C
- Transmisja: 2,4 GHz Własny układ RF (Nordic)
- Zakres częstotliwości: 2,403 - 2,475GHz
- Wypromieniowana moc nadawania: max. 5,68dBm / 3,7mW

Waga / Wymiary (całkowite): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Zawartość pakietu:

- 1x mikroinwerter PV 800W, 2x moduł słoneczny 410W, 1x adapter gniazda Betteri, 1x zaślepka wejścia AC, 1x kabel połączeniowy 5m, 1x instrukcja obsługi

Plan:

Moc elektrowni balkonowej
800 watów
Ø wydajność elektryczna / rok 850 kWh
Ø wydajność energetyczna / dzień 2,33 kWh

Gwarancja:

Solar Panel
25-letnia ograniczona gwarancja na moc szczytowa (80% mocy wyjściowej)
13-letnia ograniczona gwarancja na produkt
Mikroinwerter
12 lat (144 miesiące) ograniczonej gwarancji

Numer pozycji: 5064

