

Mini-energiecentrale TX-205+



**Gemodificeerde 80 W AC-sinusgolf
LED-paneel en lantaarn met 3 standen
4x USB-A (QC3.0), 1x USB-C PD 18 W
Accucapaciteit 74 Wh
Compatibel met zonnepaneel (niet inbegrepen)
Beveiliging tegen oververhitting, kortsluiting, enz.**

Technische specificaties:

- Lithium ion accu 74 Wh (20.000 mAh, 3,7 V)
- Stroombron (ingang): 19 V wisselstroom, 1,5 A
- Zonnepaneel (ingang): 15-24V wisselstroom, 1,2 A (max.)
- USB-A uitgang 1 en 3: 5 V DC/3 A Total: 5 V, 6,6 A (max.)
- USB-A uitgang 2 en 4: 5 V DC/3 A, 9 V DC/ 2 A, 12 V DC/1,5 A; QC3.0 18 W (max.)
- USB-C uitgang: 5 V DC/3 A, 9 V DC/ 2 A, 12 V DC/1,5 A; PD 3.0, 18 W (max.)
- Gelijkstroom uitgang: 12-16,8V wisselstroom, 10A (10,8A max.)
- Wisselstroom uitgang: 220B, 50Hz, 120Bt (max.)
- Signaalvorm voor wisselstroom gemodificeerde sinusgolf
- Nominaal vermogen wisselstroom / piekvermogen: 80 W / 120 W
- Opladtid ongeveer 5 uur
- Werktemperatuur tussen -10° C en 40° C
- Beschermde tegen: Kortsluiting, oververhitting, overladen, overspanningen, lage spanning, overstroom
- Lantaarn 1 W, 120 lm; 3 functies
- LED paneel: 90 lm / 120 lm
- Aansluitingen: 1 x Gelijkstroom uitgang (DC5521)
4 x USB-A uitgang, 1 x USB-C uitgang, 1 x 230 V uitgang, 1 x Gelijkstroom ingang (DC35135)
- Afmetingen / Gewicht: 14,5 x 10,5 x 7,7 cm / 1,2 kg

Inhoud van verpakking:

Technaxx mini-energiecentrale TX-205+, wisselstroom adapter, 12 V DC adapter, gebruiksaanwijzing



Article-No. 5014

