

Mini PT-buitencamera TX-390

Standalone & extra camera voor TX-389 Set





SD Card
 not included
 nicht
 enthalten 

ZUSATZKAMERA FÜR TX-389
ADDITIONAL CAMERA FOR TX-389



 **3 MP HD-video**

 **2-weg audio**



 **Zwart-wit en gekleurd nachtzicht**

 **Waterdicht**

 **Pan/Tilt (PT)**

 **Bewegingsdetectie**

 **Wifi en app-bediening**



- FullHD- videoresolutie van 2304 x 1296 met maximaal 20 fps
- Bewegingsdetectie tot circa 5-8 meter
- Brede kijkhoek van 86° horizontaal en 46° verticaal
- Rotatie (355° horizontaal en 90° verticaal)
- 6x IR-LED's met rode gloed (850 nm) ~15 m
- 6x witte LED's (4W, 200lm, 6000K) ~15m
- Wifi -zendbereik tot maximaal 15 meter (open veld)
- Camera geschikt voor gebruik buitenshuis, water- en stofbestendig IP65
- Alarmfunctie (pushbericht) op je smartphone
- Ingebouwde microfoon en luidspreker voor tweewegcommunicatie

Technische specificaties:

- Beeldsensor: 3MP 1/2,9" CMOS
- Kijkhoek: Horizontaal: 86° / verticaal: 46°
- Rotatiehoek: Horizontaal: 0-355°; Verticaal: 0-90°
- Minimale verlichting: Kleurmodus: 0,05 Lux; Nachtmodus: 0 Lux met 6x IR-LED of 6x witte LED
- Netwerk: 2,4 & 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- Wifi- afstand: Max. 15 m (open veld)
- Maximaal uitgestraald uitgangsvermogen.: 100 mW
- Bestands grootte: Nacht; zwart-wit of dag; kleur: 13 MB/min (32 GB = 1,5 dag continu 1 opname)
- Stroomverbruik: Dag ≤ 4W / Nacht ≤ 8W
- Voedingsadapter: DC 12V / 1A, holle connector 5,5 x 2,1 mm
- Kabellengte: 2m
- Beschermingsklasse: IP65
- Werkconditie: -10 - 45 °C; relatieve vochtigheid minder dan 95% (geen condensatie)
- Materiaal: ABS-kunststof
- Gewicht / Afmeting: 286 g / (L zonder antenne) 12,5 x (B) 9,3 x (H) 15,7 cm

Compatibiliteit: App "Beveiliging Premium": iOS 15.0 of hoger; Android 13.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025). Verenigbaarheid: TX-389

Inhoud van verpakking: 1x camera, 1x voedingsadapter (2m), 3x schroeven en pluggen, gebruikershandleiding (beknopt)

