

Bewakingscamera-set 7" Touchscreen TX-128

Digitaal, waterdicht draadloos camerasysteem voor buiten met opnamefunctie



- | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 7" Aanraakscherm (1024x600) | Wifi 2.4GHz | MicroSD-opslag | Max. 4 camera's | Tweerichtingsgesprek | Gratis Security Premium-app |
| 2MP FullHD 1920x1080 | PIR-Sensor 120° | Horizontaal 90° en verticaal 55° | 15m² 3 IR LED (850nm) | IP66 | |

- 7" touchscreen voor live weergave van max. 4 kanalen
- Recorder & ontvanger & monitor in één apparaat
- FullHD IP-camera voor gebruik buitenshuis, IP66 (inbegrepen in de set)
- Draadloze videotransmissie tussen camera en touchscreen
- Camera heeft infrarood-LED's voor nachtzicht (z/w)
- Live monitoring via gratis iOS & Android app (wereldwijd)
- Alarmpuntie (push-melding) op uw smartphone
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor 2-wegscommunicatie
- H.264/H.265 videocompressie (voor ruimtebesparende opnames van hoge kwaliteit)
- Automatische oneindige lusopname
- Opslag van opnames op MicroSD-kaart tot 128GB* (*niet inbegrepen)
- Batterijvoeding van de monitor ca. 2 uur

Technische specificaties Monitor:

- Grootte scherm: 7" (17,8cm); Touchscreen, 1024x600 pixel
- Netwerkkinterface: 2.4GHz WiFi; Max. uitgestraald vermogen 100mW
- Verbinding 30m open veld naar de router
- Ondersteund MicroSD(HC/XC)-kaarten tot 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Bestands grootte (nacht; Z / W): 1 MB / min (32 GB opname van minimaal 10 dagen - een camera)
- Bestands grootte (dag; kleur): 4,5 MB / min (32 GB opname van minimaal 5,0 dagen - een camera)
- Netvoeding: DC 5V / 2,5A, Stroomverbruik maximum 8W
- Bedrijfsomstandigheden: -20°C~+40°C, vochtigheid 80% of lager (niet-condenserend)
- Gewicht/ Afmetingen: 500g / (L) 19,1 x (B) 12,3 x (H) 3,2cm

Technische specificaties Camera:

- Kleurensensor: 1/ 2.9" CMOS (2 MP)
- Minimale verlichtingssterkte: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux met 3x IR LED
- Lens / Sluiter: f=3.6mm / 1/25s ~1/25000s
- Netwerkkinterface: 2.4GHz WiFi; Max. uitgestraald vermogen 100mW
- Verbinding 100m open veld naar de monitor
- Netvoeding: 12V / 1A Gelijks spanning; Stroomverbruik maximum 6W
- Bedrijfsomstandigheden: -20°C~+60°C, vochtigheid 90% of lager (niet-condenserend)
- Gewicht/ Afmetingen: 700g / (L) 20,0 x (B) 8,0 x (H) 6,0cm (+18cm antenne)

APP "Security Premium": iOS 9.0 of hoger; Android 7.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Inhoud verpakking:

Bewakingscamera-set 7" Touchscreen TX-128 (1x monitor & 1x camera), 1x netadapter 5V/2,5A, 1x netadapter 12V/1A, 2x oplaadbare batterij type 18650 2600mAh, 5x schroeven en pluggen, Gebruikershandleiding (kort)

Artikelnummer 4880



Compatibel met:

4260358124117
4260358124124

Artikelnummer 4881

Artikelnummer 4882