

Mini-bewakingscameraset TX-389 met touchscreen

Voor offline en online bewaking



- Maximaal 4 camera's met een 4,3"-monitor aangesloten (één camera is inbegrepen in de set).
- 6x IR-LED's met rode gloed (850 nm) tot circa 15 meter voor zwart-wit nachtzicht
- 6 witte LED's (4W, 200lm, 6000K°) ~15m voor gekleurd zicht 's nachts
- Camera geschikt voor gebruik buitenshuis, water- en stofbestendig IP65.
- Alarmfunctie (pushbericht) op je smartphone

Technische specificaties :

Monitor:

- Netwerk: 2,4 & 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- Wifi- afstand: Max. 15 m (open veld)
- Maximaal uitgestraald uitgangsvermogen.: 100 mW
- Bestands grootte: Nacht; zwart-wit of dag; kleur: 13 MB/min (32 GB = 1,5 dag continu 1 opname)
- Stroomverbruik: Dag ≤ 3W / Nacht ≤ 8W
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 50 °C
- Materiaal: ABS-kunststof
- Gewicht / Afmeting: 199 g / (L) 12,2 x (B) 7,0 x (H) 8,0 cm

Camera:

- Kijkhoek: Horizontaal: 86° / verticaal: 46°
- Rotatiehoek: Horizontaal: 0-355°; Verticaal: 0-90°
- Stroomverbruik: Dag ≤ 4W / Nacht ≤ 8W
- Beschermingsklasse: IP65
- Werkconditie: -10 - 45 °C; relatieve vochtigheid minder dan 95% (geen condensatie)
- Materiaal: ABS-kunststof
- Gewicht / Afmeting: 286 g / (L zonder antenne) 12,5 x (B) 9,3 x (H) 15,7 cm

Compatibiliteit: App "Beveiliging Premium": iOS 15.0 of hoger; Android 13.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)

Verenigbaarheid: TX-145, TX-146, TX-192, TX-244, TX-390 camera's
Inhoud van verpakking: 1x monitor, 1x camera, 2x voedingsadapter (2m), 3x schroeven en pluggen, gebruikershandleiding (beknopt)

