

Kit mini caméra de surveillance TX-389 avec écran tactile

Surveillance hors ligne et en ligne



- Jusqu'à 4 caméras avec moniteur 4,3" connecté (une caméra incluse dans le kit)
- 6 LED infrarouges à lumière rouge (850 nm) pour une vision nocturne en noir et blanc jusqu'à environ 15 m.
- 6 LED blanches (4 W, 200 lm, 6 000 K) d'une portée d'environ 15 m pour une vision nocturne en couleur
- Caméra adaptée à une utilisation en extérieur, étanche à l'eau et à la poussière IP65
- Fonction alarme (notification push) sur votre smartphone

Caractéristiques techniques :

Moniteur:

- Réseau: 2,4 et 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- Distance WiFi: Max. 15 m (terrain dégagé)
- Puissance de sortie rayonnée max.: 100 mW
- Taille du fichier: Nuit ; N/B ou Jour ; couleur : 13 Mo/min (32 Go = 1,5 jour d'enregistrement continu)
- Consommation d'énergie: Jour ≤ 3 semaines / Nuit ≤ 8 semaines
- Température de fonctionnement: -10 à 50 °C
- Matériel: Plastique ABS
- Poids / Dimensions: 199 g / (L) 12,2 x (L) 7,0 x (H) 8,0 cm

Caméra:

- Angle de vue: Horizontal : 86° / vertical : 46°
- angle de rotation: Horizontal : 0-355° ; Vertical : 0-90°
- Consommation d'énergie: Jour ≤ 4 semaines / Nuit ≤ 8 semaines
- Classe de protection: IP65
- Conditions de travail: -10 à 45 °C ; Humidité relative inférieure à 95 % (sans condensation)
- Matériel: Plastique ABS
- Poids / Dimensions: 286 g / (L sans antenne) 12,5 x (L) 9,3 x (H) 15,7 cm

Compatibilité: Application « Sécurité Premium »: iOS 15.0 ou supérieur ; Android 13.0 ou supérieur / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025).

Compatibilité: Caméras TX-145, TX-146, TX-192, TX-244, TX-390

Contenu de la livraison: 1 moniteur, 1 caméra, 2 adaptateurs secteur (2 m), 3 vis et chevilles, manuel d'utilisation (abrégé)

