

System tylnej kamery bezprzewodowej TX-I70



- Niepozorna kamera cofania w uchwycie tablicy rejestracyjnej
- Nadaje się do większości pojazdów jako pomoc przy parkowaniu wstecznym
- Bezprzewodowa transmisja wideo do 15m
- Dioda LED IR do widzenia w nocy ~2m
- Regulowane wyrównanie kamery i kąt widzenia 135°
- Klasa ochrony kamery IP67 (pyłoszczelna i zabezpieczona przed chwilowym zanurzeniem)
- 4,3" (10,9cm) wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 480x272 pikseli
- Uchwyt na tablicę rejestracyjną odpowiedni do rejestracji na jednej linii (52 x 11cm)

Zawartość pakietu

System tylnej kamery bezprzewodowej TX-I70:

1 x uchwyt tablicy rejestracyjnej z kamerą i modulem bezprzewodowym,
1 x monitor, 1 x uchwyt na przyssawkę, 1 x stojak z klejem,
1 x zasilacz monitora do gniazda zapalniczki, materiał montażowy,
instrukcja obsługi"

Specyfikacje techniczne Uchwyt tablicy rejestracyjnej z kamerą i modulem bezprzewodowym

- Czujnik obrazu: 1MP CMOS
- Rozdzielczość kamery / fps: 640x480 pikseli / 30
- Kąt widzenia: 135° (V 90° / D165°)
- Min. podświetlenie: 0,5 Lux/automatyczny balans bieli
- Odległość widzenia w nocy w podczerwieni: ~ 2m
- Zasilanie: DC 12-24V
- Długość kabla zasilania: ok. 2,6m
- Częstotliwość transmisji: 2400-2485,5MHz
- Zasięg transmisji: ~ 15m na otwartej przestrzeni (bez zakłóceń)
- Maks. moc wyjściowa: 200mW
- Temperatura pracy: -10°C do +60°C
- Ciężar / Wymiary: 560g / (D) x 52,9 (SZ) x 3,5 (W) 15,0cm

Specyfikacje techniczne monitor

- Wyświetlacz/rozdzielczość: Kolorowy TFT 10,9cm (4.3")/480x272 pikseli
- Częstotliwość transmisji: 2400-2485,5MHz
- Napięcie wejściowe: DC9V/1A / DC5V/2.1A
- Długość kabla zasilacza: ok. 3,5m
- Temperatura pracy: -10°C do +50°C
- Ciężar / Wymiary: 107g / (D) x 11,7 (SZ) x 3,5 (W) 8,8cm

Article-No.4943

