

Sistema de cámara posterior inalámbrica TX-I70



- Cámara retrovisora discreta en el soporte de la matrícula
- Adecuada para la mayoría de vehículos como asistencia para estacionamiento marcha atrás
- Transmisión de vídeo inalámbrica hasta 15m
- LED IR para visión nocturna ~2m
- Alineación de cámara ajustable y ángulo de visión de 135°
- Clase de protección de la cámara IP67 (resistente a polvo y protección contra inmersión temporal)
- Monitor TFT LCD de 4,3" (10,9cm) con 480x272 píxeles
- Soporte de matrícula adecuado para registro de una línea (52x11cm)

Contenido del paquete

Sistema de cámara posterior inalámbrica TX-I70:

1x soporte de matrícula con cámara y módulo inalámbrico, 1x monitor, 1x soporte de ventosa, 1x soporte con adhesivo, 1x adaptador de alimentación del monitor para toma de encendedor, material de montaje, manual del usuario

Especificaciones técnicas Soporte de matrícula con cámara y módulo inalámbrico

- Sensor de imagen: CMOS 1MP
- Resolución de cámara / fps: 640x480 píxeles / 30
- Ángulo de visión: 135° (V90° / H165°)
- Iluminación mínima: 0,5Lux / balance automático de blancos
- Distancia de visión nocturna IR: ~2m
- Alimentación: CC12-24V
- Longitud del cable de alimentación: aprox. 2,6m
- Frecuencia de transmisión: 2400-2485,5MHz
- Distancia de transmisión: ~15m en espacio abierto (sin interferencias)
- Potencia de salida radiada máx.: 200mW
- Temperatura operativa: -10°C hasta +60°C
- Peso / Dimensiones: 560g / (L) 52,9 x (P) 3,5 x (A) 15,0cm

Especificaciones técnicas Monitor

- Pantalla / Resolución: LCD a color 10,9cm (4,3") / 480x272 píxeles
- Frecuencia de transmisión: 2400-2485,5MHz
- Tensión de entrada: CC9V/1A / CC5V/2,1A
- Longitud del cable adaptador de alimentación: aprox. 3,5m
- Temperatura operativa: -10°C hasta +50°C
- Peso / Dimensiones: 107g / (L) 11,7 x (P) 3,5 x (A) 8,8cm

Article-No.4943

