

Recinzione solare Starter BiDo Flexi TX-356





Facile da installare: si avvita alla recinzione, alla griglia o alla ringhiera





Cavo di collegamento



Plug and Play









- Incl. inverter 800W e WiFi e cavo di collegamento 5m
- Genera elettricità con la tua recinzione
- Doppia funzione: schermo per la privacy ed energia verde
- Facile da installare: si avvita alla recinzione, alla griglia o alla ringhiera
- 6x Moduli solari monocristallini bifacciali da 80 Wp
- Per recinzioni in rete metallica doppia da 2,5 m di larghezza
- Per un elemento di recinzione, altezza minima 1,2 m
- Potenza di 480 Wp per elemento di recinzione
- Dati e allarmi in tempo reale tramite l'app S-Miles
- Raccolta dati per la generazione di energia
- Adatto per l'alimentazione della rete domestica a 230V
- Ideale per coprire il carico di base durante il giorno nella tua casa
- Monitoraggio MPP per un'immissione ottimale

Specificazioni tecniche:

- Pannello solare: Bifacciali Monocristallino
- Cavo di collegamento: MC4
- Potenza massima: 80Wp
- Tensione di massima potenza (Vmp): 31,51V
- · Corrente di massima potenza (Imp): 2,54A
- Efficienza del modulo: 17,51%
- Tensione massima di sistema: 1000V
- Lunghezza del cavo: 10cm
- Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +85°C
- Microinverter 800W
- Potenza di uscita nominale: 800VA
- Corrente di uscita nominale: 3,48A
- Tensione nominale di uscita: 230V
- Temperatura di funzionamento: -40°C +65°C
- Trasmissione: WiFi integrata
- Gamma di frequenza: 2,412 2,472GHz
- Potenza di trasmissione irradiata: max. 18,4dBm/69,2mW
- Cartone Peso / Dimensioni (totale): 18kg / 119 x 53 x 20cm
- Pannello Peso / Dimensioni: 1,67kg / 250,1 x 18,2 x 0,2cm

Contenuto della confezione: 1x microinverter fotovoltaico, 1x connessione cavo 5m, 6x moduli solari da 80 W, 2x cavi di prolunga MC4 da 1,5 m, 2x tappi di tenuta MC4 (set), 2x fascette metalliche, 1x manuale di istruzioni

-technaxx.de ______ Art. No: 5353; EAN: 4260101730411 -