

Sada mini kamer pro sledování TX-389 s dotykovou obrazovkou

Offline a online dohled



- Max. 4 kamery s připojeným 4,3" monitorem (jedna kamera je součástí sady)
- 6x IR LED červená záře (850nm) až do ~15m pro černobílé noční vidění
- 6x bílá LED (4W, 200lm, 6000K°) ~15m pro barevné vidění v noci
- Kamera vhodná pro venkovní použití, vodotěsná a prachotěsná, IP65
- Funkce budíku (push zprávy) na vašem smartphonu



Technické údaje Držák:

Monitor:

- Síť: 2,4 a 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- Dosah Wi-Fi: Max. 15 m (otevřené pole)
- Vyzařovaný výstupní výkon max.: 100 mW
- Velikost souboru: Noc; Černobílé nebo Den; Barevné: 13 MB/min (32 GB = 1,5 dne nepřetržitého záznamu)
- Spotřeba energie: Den ≤ 3 W / Noc ≤ 8 W
- Provozní teplota: -10 - 50 °C
- Materiál: ABS plast
- Hmotnost / Rozměry: 199 g / (L) 12,2 x (Š) 7,0 x (V) 8,0 cm

Fotoaparát:

- Pozorovací úhel: Horizontálně: 86° / vertikálně: 46°
- Úhel natočení: Horizontálně: 0-355°; Vertikálně: 0-90°
- Spotřeba energie: Den ≤ 4 W / Noc ≤ 8 W
- Třída ochrany: IP65
- Provozní stav: -10-45 °C; relativní vlhkost méně než 95 % (bez kondenzace)
- Materiál: ABS plast
- Hmotnost / Rozměry: 286 g / (D bez antény) 12,5 x (Š) 9,3 x (V) 15,7 cm

Kompatibilita: Aplikace „Prémiové zabezpečení“: iOS 15.0 nebo vyšší; Android 13.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)

Kompatibilita: Kamery TX-145, TX-146, TX-192, TX-244, TX-390

Obsah balení: 1x Monitor, 1x Kamera, 2x Napájecí adaptér (2 m), 3x Šrouby a hmoždinky, Návod k obsluze (krátká)